

## Downlight LED PREMIUM 32W Ø225mm 3000Lm

### Códigos:

Referencia: PL-DLRG32W



### Ficha técnica:

Potenza (W): 32  
Voltaggio nominale (V): 100-240V  
Temperatura di colore CCT: 2700K  
Lumen (Lm): 3000  
CRI: +80  
Colore: Bianco  
Angolo luminoso: 120°  
Frequenza (Hz): 50-60Hz  
Forma: Circolare  
Dimensioni (mm): Ø225x30mm  
Misura di taglio (mm.): Ø205mm  
Materiale: Acciaio + PC  
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C  
Classe Energia 2021: A+  
Certificazione: CE - RoHS  
Garanzia: 3 años

### Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 2700K

### Descripción del producto:

Downlight LED da incasso PREMIUM 32W Ø225mm

Faretto da incasso a LED dal design sottile ultrasottile, con uno spessore visibile inferiore a 5 mm e un consumo di 32W, equivalente a lampade da incasso a basso consumo, oblò alogen e CFL, riducendo i consumi fino all'80%. Costruito con LED SMD2835 ad alta luminosità, involucro riflettente in alluminio e diffusore in policarbonato opalino, il downlight LED da incasso ha un'ottima efficienza luminosa di 96Lm/W ed emette un flusso luminoso di 3000 lumen, in modo omogeneo, intenso e senza ombre o macchie scure. Inoltre, grazie al suo angolo di illuminazione di 120°, otterrai un'illuminazione intensa riducendo il numero di punti luce.

- Diametro esterno: Ø225mm
- Diametro di taglio: Ø205mm
- Il downlight a LED ha un grado di protezione IP20, quindi il suo utilizzo all'interno è limitato.
- driver esterno incluso

Il downlight LED da incasso include un driver interno di alta qualità e resistenza, per massimizzare la vita utile della scheda LED. Il driver include la più recente tecnologia di isolamento e protezione, conforme a tutti gli standard CE e RoHS. Inoltre, supporta un'ampia gamma di tensioni di ingresso 100-240V. Il driver incluso non è regolabile in intensità.

## Usi e applicazioni del downlight LED da incasso 32W

È possibile installare il downlight LED da incasso da 32W in fori circolari nel soffitto di Ø205 mm. Pertanto, puoi installarlo al posto di downlight e oblò CFL. Usalo su:

- Cucine
- Camere da letto
- Salotti e sale da pranzo
- Alberghi, bar e ristoranti
- Negozi e centri commerciali

**Galería de imágenes:**