Faretto LED nero binario trifase 40W CCT LiFUD/BridgeLUX 38º/60º 4550Lm

Códigos:

Riferimento: PL-FCTN40-CCT



Ficha técnica:

Potenza (W): 40
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Lumen (Lm): 4550
Indice di resa cromatica (Ra):: ?90
Colore: Nero
IP: IP20
IK: IK05
Angolo luminoso: 38º / 60º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.90
Dimensioni (mm): Ø80x180x160mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Driver: LIFUD no flicker
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Proiettore binario trifase nero 40W, CCT, BRIDGELUX Proiettore LED binario trifase nero 40W CCT chip BRIDGELUX 4550 lm ottica intercambiabile 38º / 60º

Il con chip offre un selettore (3000K / 4000K / 6000K) e fino a . Ottiche 38º / 60º, design moderno, ideale per l'illuminazione professionale di negozi ed esposizioni.

? 40W? CCT? BRIDGELUX? 4550 lm

40W
Potenza CCT
Temperature BRIDGELUX
Chip LED Trifase
Binario

Il **proiettore LED per binario trifase**, di colore nero, è la soluzione ideale per l'illuminazione professionale di negozi, boutique e spazi espositivi. Dotato di un chip **BRIDGELUX** e di un selettore **CCT** (3000K, 4000K, 6000K), eroga fino a **4550 lumen** e permette di adattare l'atmosfera luminosa a ogni esigenza.

Le **ottiche intercambiabile 38º/60º** permettono di regolare il fascio (angolo) secondo la valorizzazione desiderata, dai prodotti alle vetrine. Il design moderno nero si integra in qualsiasi ambiente. Montaggio facile a clic sul binario trifase, per un'illuminazione modulare, precisa ed efficiente.

Perché scegliere questo prodotto? **? Selettore CCT**
3000K, 4000K o 6000K secondo lo spazio. **? Chip BRIDGELUX**
4550 lm, ottiche intercambiabili. **? Binario trifase**
Montaggio a clic, design nero moderno. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo 4000 K
Bianco neutro 6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodotto Proiettore LED per binario trifase Potenza 40W Flusso luminoso Fino a 4550 lm Temperatura di colore CCT 3000K / 4000K / 6000K Chip LED BRIDGELUX Ottica intercambiabile 38º / 60º Colore nero Uso Negozi, esposizioni Vantaggi

- **Binario trifase:** nero.
- **Selettore CCT:** 3000/4000/6000K.
- **BRIDGELUX:** fino a 4550 lm.
- **Ottiche intercambiabili:** fascio regolabile.
- **40W:** illuminazione professionale.
- **Montaggio a clic:** modulare.

Applicazioni consigliate ? **Negozi e boutique** — illuminazione professionale. ? **Showroom ed esposizioni** — valorizzazione. ? **Gallerie** — CCT a scelta. ? **Musei** — ottiche intercambiabile 38º / 60º. Guida all'installazione 1 **Togliere corrente**
Togli l'alimentazione del binario. 2 **Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT (3000/4000/6000K). 3 **Montare il proiettore**
Aggancia il proiettore al binario trifase. 4 **Orientare e verificare**
Dirigi il fascio e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, selettore CCT 3000K, 4000K o 6000K. **Le ottiche sono intercambiabili?**
Si. **Su quale binario si monta?**
Su un binario trifase. ?
40W
4550 lm ?
CCT
BRIDGELUX ?
Trifase
Nero ?
Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


Driver
LiFud
Switch CCT
3000K / 4000K / 6000K
WW NW CW
Chip
bridgelux


WW NW CW



