

## Schermo LED Impermeabile 15W 60cm 1650Lm IP65 interconnettibile in serie

### Códigos:

Referencia: PL-PE15W60

### Ficha técnica:

Potenza (W): 15  
Vtaggio nominale (V): 220-240V  
Temperatura di colore CCT: 5700K  
LED: SMD2835  
Lumen (Lm): 1650  
Colore: Bianco  
IP: IP65  
IK: IK08  
Angolo luminoso: 120°  
Frequenza (Hz): 50-60Hz  
Fattore di potenza: 0.90  
Dimensioni (mm): 590x53x37mm  
Materiale: Alluminio  
Materiale: Termoplastico  
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C  
Classe Energia 2021: A+  
Classe Energia 2023: F  
Vita stimata di diodo: 25.000h  
Certificazione: CE - RoHS  
Garanzia: 3 años



### Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 5700K

### Descripción del producto:

Schermo LED Impermeabile 15W 60cm 1650Lm IP65 interconnettibile in serie Lo Schermo LED Impermeabile da 15W e 60cm è la soluzione perfetta per l'illuminazione in ambienti industriali e professionali. Connessione ai due estremi precablata per un'installazione semplice ed efficiente.

Lo Schermo LED Impermeabile da 15W e 60cm offre un'illuminazione potente e durevole per ambienti industriali e professionali. Realizzato in alluminio e termoplastico, questo schermo garantisce resistenza e durabilità. Il suo design consente l'interconnessione ai due estremi senza necessità di smontaggio, rendendolo ideale per installazioni in serie.

Il chip LED integrato SMD2835 offre un flusso luminoso di 1650 lumen, con un angolo luminoso di 120° per una distribuzione uniforme della luce. Con classificazione IP65 e protezione IK08, è resistente a polvere, acqua e urti, garantendo un funzionamento affidabile in ambienti impegnativi. Inoltre, gode di una classificazione energetica F per un minor consumo energetico.

Ogni unità include un tappo finale impermeabile e un pressacavo per realizzare l'interconnessione in modo sicuro. Sono inoltre inclusi tutti gli accessori necessari per il montaggio a parete, con la possibilità di sospensione (catena non inclusa).

**Interconnettività :**

Lo Schermo LED Impermeabile è altamente interconnettibile grazie alle morsettiere integrate su entrambi gli estremi, posizionate all'interno del pressacavo impermeabile. Questa caratteristica consente di collegare in serie fino a 6 unità senza necessità di smontaggio. L'inclusione delle morsettiere nel design facilita notevolmente il processo di installazione, risparmiando tempo ed energie all'utente.

**Dati Tecnici :**

- Potenza: 15W
- Lunghezza: 60cm
- Chip LED: SMD2835
- Flusso Luminoso: 1650 lumen
- Materiale: Alluminio e Termoplastico
- Angolo Luminoso: 120°
- Classificazione IP: IP65
- Protezione IK: IK08
- Classificazione Energetica: F
- Dimensioni: 590x53x37mm

**Vantaggi del Prodotto :**

- Connessione ai due estremi precablata per un'installazione semplice.
- Resistente a polvere, acqua e urti per utilizzo in ambienti impegnativi.
- Design compatto e durevole in alluminio e termoplastico.
- Basso consumo energetico con classificazione energetica F.
- Inclusi tutti gli accessori necessari per il montaggio a parete.

**Utilizzi e Applicazioni :**

- Illuminazione in magazzini, fabbriche e locali industriali.
- Illuminazione in garage, corridoi e aree di lavoro.
- Illuminazione in esterni come cortili, ingressi o aree di carico.

**Galería de imágenes:**

