Schermo LED Impermeabile 45W 150cm 4950Lm IP65 interconnettibile

Códigos:

Riferimento: PL-PE45W150



Ficha técnica:

Potenza (W): 45
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 5700K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 4950
Colore: Bianco
IP: IP65
IK: IK08
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.90
Dimensioni (mm): 1490x53x37mm
Materiale da costruzione: Alluminio
Materiale da costruzione: Termoplastico
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 5700K

Descripción del producto:

Plafoniera stagna 45W 150 cm, IP65, collegabile Plafoniera stagna LED 45W 150 cm 4950 lm IP65 collegabile industriale 120º

La offre con un angolo di 120º, ideale per ambienti industriali e professionali. Grado , connessione tramite le due estremità precablate, per un montaggio semplice e continuo.

? 45W? 4950 lm? IP65? En série

45W
Potenza4950 lm
Flusso luminoso150 cm
LunghezzaIP65
Protezione

La **plafoniera stagna lineare LED 45W 150 cm** è la soluzione perfetta per l'illuminazione di ambienti industriali e professionali. Offre un'illuminazione potente e durevole di **4950 lumen** con un angolo di apertura di 120º, per una distribuzione uniforme della luce.

Dotata di una **connessione tramite le due estremità precablate**, si installa semplicemente e può essere **collegata in serie** per creare linee luminose continue. Il grado di protezione **IP65** la rende resistente ad acqua e polvere, ideale per magazzini, parcheggi, officine, garage, cantine e zone umide.

Perché scegliere questo prodotto? **? IP65 stagna**

Resistente ad acqua e polvere, zone umide. **? Collegabile in serie**

Connessione precablata, linee luminose continue. **? 45W, 4950 lm, 120º**
Illuminazione potente e omogenea, industriale. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPlafoniera stagna lineare LEDPotenza45WFlusso luminoso4950 lmLunghezza150 cmAngolo120ºProtezioneIP65ConnessionePrecablata, collegabile in serieUsoIndustriale e professionale Vantaggi

- **45W, 4950 lm:** 120º.
- **IP65:** acqua e polvere.
- **Collegabile:** in serie.
- **Precablata:** installazione semplice.
- **150 cm:** lineare.
- **Industriale:** magazzini e officine.

Applicazioni consigliate ?**Magazzini e officine** — illuminazione industriale.?**Parcheggi e garage** — IP65.?**Cantine e zone umide** — stagna.?**Linee continue** — collegabile. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare la plafoniera**
Fissa la plafoniera a soffitto o parete.3**Collegare in serie**
Collega le plafoniere in serie tramite le estremità precablate.4**Collegare e verificare**

Collega a 230V e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **È adatta a zone umide?**

Sì, il grado IP65 resiste ad acqua e polvere. **Se ne possono collegare più?**

Sì, collegabile in serie tramite le estremità precablate. **Qual è il flusso luminoso?**
4950 lumen per 45W, angolo 120º. ?

45W
4950 lm?

IP65
150 cm?

In serie
120º?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:




1X6 (max)



