

Schermo LED Impermeabile 45W 150cm 4950Lm IP65 interconnettibile

Códigos:

Referencia: PL-PE45W150



Ficha técnica:

Potenza (W): 45

Voltaggio nominale (V): 220-240V Temperatura di colore CCT: 5700K

LED: SMD2835 Lumen (Lm): 4950 Colore: Bianco IP: IP65

IK: IK08

Angolo luminoso: 120º Frequenza (Hz): 50-60Hz Fattore di potenza: 0.90

Dimensioni (mm): 1490x53x37mm

Materiale: Alluminio Materiale: Termoplastico

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C

Classe Energia 2021: A+ Classe Energia 2023: F Vita stimata di diodo: 25.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 5700K

Descripción del producto:

Schermo LED Impermeabile 45W 150cm 4950Lm IP65 interconnettibile Lo Schermo LED Impermeabile da 45W e 150cm è la soluzione perfetta per l'illuminazione in ambienti industriali e professionali. Connessione ai due estremi precablata per un'installazione semplice ed efficiente.

Lo **Schermo LED Impermeabile da 45W e 150cm** offre un'illuminazione potente e durevole per ambienti industriali e professionali. Realizzato in alluminio e termoplastico, questo schermo garantisce resistenza e durabilità. Il suo design consente l'**interconnessione ai due estremi** senza necessità di smontaggio, rendendolo ideale per installazioni in serie.

Il chip LED integrato SMD2835 offre un flusso luminoso di **4950 lumen**, con un angolo luminoso di 120º per una distribuzione uniforme della luce. Con **classificazione IP65** e protezione IK08, è resistente a polvere, acqua e urti, garantendo un funzionamento affidabile in ambienti impegnativi. Inoltre, gode di una classificazione energetica F per un minor consumo energetico.

Ogni unità include un tappo finale impermeabile e un pressacavo per realizzare l'interconnessione in modo sicuro. Sono inoltre inclusi tutti gli accessori necessari per il montaggio a parete, con la possibilità di sospensione (catena non inclusa).

Interconnettività:



Lo **Schermo LED Impermeabile** è altamente interconnettibile grazie alle morsettiere integrate su entrambi gli estremi, posizionate all'interno del pressacavo impermeabile. Questa caratteristica consente di collegare in serie fino a 6 unità senza necessità di smontaggio. L'inclusione delle morsettiere nel design facilita notevolmente il processo di installazione, risparmiando tempo ed energie all'utente.

Dati Tecnici:

Potenza: 45WLunghezza: 150cmChip LED: SMD2835

Flusso Luminoso: 4950 lumenMateriale: Alluminio e Termoplastico

Angolo Luminoso: 120°
Classificazione IP: IP65
Protezione IK: IK08

Classificazione Energetica: FDimensioni: 1490x53x37mm

Vantaggi del Prodotto:

- Connessione ai due estremi precablata per un'installazione semplice.
- Resistente a polvere, acqua e urti per utilizzo in ambienti impegnativi.
- Design compatto e durevole in alluminio e termoplastico.
- Basso consumo energetico con classificazione energetica F.
- Inclusi tutti gli accessori necessari per il montaggio a parete.

Utilizzi e Applicazioni:

- Illuminazione in magazzini, fabbriche e locali industriali.
- Illuminazione in garage, corridoi e aree di lavoro.
- Illuminazione in esterni come cortili, ingressi o aree di carico.

Galería de imágenes:





