

Schermo LED Impermeabile 45W 150cm 4950Lm IP65 interconnettibile

Códigos:

Referencia: PL-PE45W150



Ficha técnica:

Potenza (W): 45
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 5700K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 4950
Colore: Bianco
IP: IP65
IK: IK08
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.90
Dimensioni (mm): 1490x53x37mm
Materiale: Alluminio
Materiale: Termoplastico
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 5700K

Descripción del producto:

Schermo LED Impermeabile 45W 150cm 4950Lm IP65 interconnettibile Lo Schermo LED Impermeabile da 45W e 150cm è la soluzione perfetta per l'illuminazione in ambienti industriali e professionali. Connessione ai due estremi precablata per un'installazione semplice ed efficiente.

Lo **Schermo LED Impermeabile da 45W e 150cm** offre un'illuminazione potente e durevole per ambienti industriali e professionali. Realizzato in alluminio e termoplastico, questo schermo garantisce resistenza e durabilità. Il suo design consente l'**interconnessione ai due estremi** senza necessità di smontaggio, rendendolo ideale per installazioni in serie.

Il chip LED integrato SMD2835 offre un flusso luminoso di **4950 lumen**, con un angolo luminoso di 120° per una distribuzione uniforme della luce. Con **classificazione IP65** e protezione IK08, è resistente a polvere, acqua e urti, garantendo un funzionamento affidabile in ambienti impegnativi. Inoltre, gode di una classificazione energetica F per un minor consumo energetico.

Ogni unità include un tappo finale impermeabile e un pressacavo per realizzare l'interconnessione in modo sicuro. Sono inoltre inclusi tutti gli accessori necessari per il montaggio a parete, con la possibilità di sospensione (catena non inclusa).

Interconnettività :

Lo **Schermo LED Impermeabile** è altamente interconnettibile grazie alle morsettiere integrate su entrambi gli estremi, posizionate all'interno del pressacavo impermeabile. Questa caratteristica consente di collegare in serie fino a 6 unità senza necessità di smontaggio. L'inclusione delle morsettiere nel design facilita notevolmente il processo di installazione, risparmiando tempo ed energie all'utente.

Dati Tecnici :

- Potenza: 45W
- Lunghezza: 150cm
- Chip LED: SMD2835
- Flusso Luminoso: 4950 lumen
- Materiale: Alluminio e Termoplastico
- Angolo Luminoso: 120°
- Classificazione IP: IP65
- Protezione IK: IK08
- Classificazione Energetica: F
- Dimensioni: 1490x53x37mm

Vantaggi del Prodotto :

- Connessione ai due estremi precablata per un'installazione semplice.
- Resistente a polvere, acqua e urti per utilizzo in ambienti impegnativi.
- Design compatto e durevole in alluminio e termoplastico.
- Basso consumo energetico con classificazione energetica F.
- Inclusi tutti gli accessori necessari per il montaggio a parete.

Utilizzi e Applicazioni :

- Illuminazione in magazzini, fabbriche e locali industriali.
- Illuminazione in garage, corridoi e aree di lavoro.
- Illuminazione in esterni come cortili, ingressi o aree di carico.

Galería de imágenes:



