Downlight LED 15W Incasso diametro Regolabile Ø40-170mm 1520Lm

Códigos:

Riferimento: DLRBDAJ15



Ficha técnica:

Potenza (W): 15
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6500K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: SAN'AN
Dimmerabile: Sí, TRIAC
Dimmerabile: DALI
Dimmerabile: 1/10V
Lumen (Lm): 1520
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP20
IK: IK06
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.90
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø175x10mm
Misura di taglio (mm.): Ø40mm ~ Ø170mm
Materiale da costruzione: Alluminio + vetro
Driver: incluso, non flicker
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6500K
Sistema di regolazione: Non dimmerabile (On/Off), TRIAC, 1-10V, DALI

Descripción del producto:

Downlight 15W diametro regolabile Ø40-170 mm, 1520 lm Downlight LED da incasso circolare 15W 1520 lm diametro regolabile Ø40-170 mm

Il offre con una che si adatta a diversi fori. Chip SANAN SMD2835, alluminio e PC opale, illuminazione omogenea senza ombre, grado IP40, ideale in ristrutturazione.

? 15W? 1520 lm? Ø40-170 mm? Réglable

15W
Potenza1520 lm
Flusso luminosoØ40-170 mm
Foro regolabileIP40
Protezione

Il **downlight LED da incasso circolare 15W**, con un flusso luminoso di **1520 lumen**, si distingue per la **base regolabile** che si adatta a diversi diametri di foro, da **40 mm a 170 mm**. È la soluzione ideale per la ristrutturazione e la sostituzione di faretti con dimensioni di foro variabili.

Integra un chip LED **SANAN SMD2835** ad alte prestazioni ed è realizzato in alluminio e PC opale, offrendo un'illuminazione intensa e omogenea, **senza ombre né zone scure**. Con un diametro esterno di Ø175 mm e un grado IP40, si installa facilmente nei controsoffitti di soggiorni, corridoi, uffici e negozi.

Perché scegliere questo prodotto? **? Diametro regolabile Ø40-170 mm**
Si adatta a qualsiasi foro, ideale in ristrutturazione. **? SANAN SMD2835, 1520 lm**
Illuminazione intensa e omogenea, senza ombre. **? Alluminio e PC opale**
Ø175 mm esterno, IP40, installazione facile. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDownlight LED da incasso a diametro regolabilePotenza15WFlusso luminoso1520 lmForo regolabileØ40-170 mmDiametro esternoØ175 mmChip LEDSANAN SMD2835MaterialeAlluminio e PC opaleProtezioneIP40UsoInterni / ristrutturazione Vantaggi

- **Ø40-170 mm:** diametro regolabile.
- **15W, 1520 lm:** SANAN SMD2835.
- **Senza ombre:** PC opale.
- **Ø175 mm:** esterno.
- **IP40:** interni.
- **Ristrutturazione:** qualsiasi foro.

Applicazioni consigliate ?**Ristrutturazioni** — foro variabile.?**Soggiorni e corridoi** — senza ombre.?**Uffici e negozi** — 1520 lm.?**Controsoffitti** — Ø40-170 mm. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Regolare il diametro**
Regola la base al foro (Ø40-170 mm).3**Incassare e collegare**
Inserisci il downlight e collega il driver.4**Verificare**
Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Quali diametri di foro accetta?**
Da Ø40 mm a Ø170 mm, base regolabile. **Qual è il flusso luminoso?**
1520 lumen per 15W. **È adatto alla ristrutturazione?**
Sì, la base regolabile si adatta ai fori esistenti. ?

15W
1520 lm?

Ø40-170
Regolabile?

SANAN
IP40?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


Movable-Movible-Beweglich-Mobile-Móvel-




170mm
40mm