Alimentatore MeanWell 24Vdc 75W 3.2A IP20 LRS-75-24

Códigos:

Riferimento: PL-LRS-75-24

Ficha técnica:

Potenza (W): 75
Voltaggio nominale (V): 85-265V
IP: IP20
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 99x97x30mm
Materiale da costruzione: Alluminio
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Certificazione: TÜV
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Alimentatore MeanWell LRS-75-24 24V 75W, IP20 Alimentatore MeanWell LRS-75-24 24V DC 75W 3.2A IP20 per striscia LED

L' 24V DC 75W (3.2A) è una soluzione affidabile per alimentare i sistemi LED. Tensione di uscita stabile, grado , ideale per strisce LED e apparecchi a bassa tensione interni.

? 75W? 24V DC? 3.2A? IP20

75W
Potenza24V DC
Uscita3.2A

CorrenteIP20
Protezione

L'**alimentatore MeanWell LRS-75-24** (24V DC, 75W, 3.2A, IP20) è una soluzione affidabile ed efficiente per alimentare i sistemi di illuminazione LED. Progettato con qualità e prestazioni in mente, garantisce una distribuzione stabile e costante dell'energia agli apparecchi LED, migliorandone longevità e prestazioni.

Con un ampio range di ingresso (?90-264V) e un'uscita regolata a **24V**, alimenta strisce LED, profili e apparecchi a bassa tensione. Il grado di protezione **IP20** lo destina a un uso in interni. Compatto e robusto, è la scelta ideale per installazioni professionali affidabili e durevoli.

Perché scegliere questo prodotto? **? 75W, 24V DC, 3.2A**
Uscita stabile e costante, longevità dei LED. **? IP20**
Uso in interni, qualità MeanWell. **? Ingresso ?90-264V**
Per strisce LED, profili e apparecchi 24V. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoAlimentatore LED MeanWellModelloLRS-75-24Tensione di uscita24V DCPotenza75WCorrente3.2ATensione di ingresso?90-264VProtezioneIP20Dimensioni—UsoStrisce LED, apparecchi 24V (interni) Vantaggi

- **75W, 24V DC:** 3.2A.
- **Uscita stabile:** longevità LED.
- **IP20:** interni.
- **Ingresso ?90-264V:** universale.
- **MeanWell:** affidabilità.
- **Strisce e apparecchi:** bassa tensione.

Applicazioni consigliate ?**Strisce LED 24V** — alimentazione stabile.?**Profili e cornici** — bassa tensione.?**Installazioni interni** — IP20.?**Progetti professionali** — MeanWell affidabile. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione 230V prima del collegamento.2**Collegare l'ingresso**
Collega l'ingresso ?90-264V (L/N/terra).3**Collegare l'uscita**
Collega l'uscita 24V alla striscia o apparecchio.4**Verificare**
Ripristina la corrente e verifica la tensione. Domande frequenti **Qual è la tensione di uscita?**
24V DC, 75W (3.2A). **È adatto all'esterno?**
No, il grado IP20 è per uso interno. **Per cosa è progettato?**
Per alimentare strisce LED e apparecchi 24V. ?

75W
24V DC?

3.2A
IP20?

MeanWell
LRS-75-24?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:

