Alimentatore MeanWell 24Vdc 100W 4.2A IP67 LPV-100-24

Códigos:

Riferimento: IL-LPV-100-24



Ficha técnica:

Potenza (W): 100
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Colore: Bianco
IP: IP67
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 190x52x37mm
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Certificazione: TÜV
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Alimentatore MeanWell LPV-100-24 24V 100W, IP67 Alimentatore MeanWell LPV-100-24 24V DC 100W 4.2A IP67 per striscia LED

L' 24V DC 100W (4.2A) è una soluzione affidabile per alimentare i sistemi LED. Tensione di uscita stabile, grado , ideale per strisce LED e apparecchi a bassa tensione interni ed esterni. Design impermeabile e antipolvere.

? 100W? 24V DC? 4.2A? IP67

100W

Potenza24V DC
Uscita4.2A
CorrenteIP67
Protezione

L'**alimentatore MeanWell LPV-100-24** (24V DC, 100W, 4.2A, IP67) è una soluzione affidabile ed efficiente per alimentare i sistemi di illuminazione LED. Progettato con qualità e prestazioni in mente, garantisce una distribuzione stabile e costante dell'energia agli apparecchi LED, migliorandone longevità e prestazioni.

Con un ampio range di ingresso (?90-264V) e un'uscita regolata a **24V**, alimenta strisce LED, profili e apparecchi a bassa tensione. Il grado di protezione **IP67** lo destina a un uso in interni ed esterni. Design impermeabile e antipolvere. Compatto e robusto, è la scelta ideale per installazioni professionali affidabili e durevoli.

Perché scegliere questo prodotto? **? 100W, 24V DC, 4.2A**

Uscita stabile e costante, longevità dei LED. **? IP67**

Uso in interni ed esterni, qualità MeanWell. **? Ingresso ?90-264V**
Per strisce LED, profili e apparecchi 24V. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoAlimentatore LED MeanWellModelloLPV-100-24Tensione di uscita24V DCPotenza100WCorrente4.2ATensione di ingresso?90-264VProtezioneIP67Dimensioni—UsoStrisce LED, apparecchi 24V (interni ed esterni) Vantaggi

- **100W, 24V DC:** 4.2A.
- **Uscita stabile:** longevità LED.
- **IP67:** interni ed esterni.
- **Ingresso ?90-264V:** universale.
- **MeanWell:** affidabilità.
- **Strisce e apparecchi:** bassa tensione.

Applicazioni consigliate ?**Strisce LED 24V** — alimentazione stabile.?**Profili e cornici** — bassa tensione.?**Installazioni interni ed esterni** — IP67.?**Progetti professionali** — MeanWell affidabile. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione 230V prima del collegamento.2**Collegare l'ingresso**
Collega l'ingresso ?90-264V (L/N/terra).3**Collegare l'uscita**
Collega l'uscita 24V alla striscia o apparecchio.4**Verificare**

Ripristina la corrente e verifica la tensione. Domande frequenti **Qual è la tensione di uscita?**

24V DC, 100W (4.2A). **È adatto all'esterno?**

Sì, il grado IP67 resiste ad acqua e polvere. **Per cosa è progettato?**
Per alimentare strisce LED e apparecchi 24V. ?

100W
24V DC?

4.2A
IP67?

MeanWell
LPV-100-24?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:

