Lampione Solare LED SGL 20W 2300Lm CCT Selezionabile 3000K+4000K

Códigos:

Riferimento: SGL200



Ficha técnica:

Potenza (W): 20
Temperatura di colore CCT: Selezionabile 3000K-4000K
LED: SMD2835
Efficacia luminosa (Lm/W): 115
Lumen (Lm): 2300
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Nero
IP: IP65
IK: IK06
Angolo luminoso: 360º
Dimensioni (mm): Ø400x120mm
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT Selezionabile (3000K-4000K)

Descripción del producto:

Lampione solare SGL 20W, CCT, 360º, autonomo Lampione solare LED SGL 20W 2300 lm CCT 3000K/4000K IP65 diffusore 360º

Il fornisce autonomi per gli spazi esterni. Corpo in nero, diffusore opale 360º, pannello monocristallino 11,5W, selettore , grado IP65, senza rete elettrica.

? Solaire? 2300 lm? CCT? IP65

20W
Potenza2300 lm
Flusso luminoso3000K/4000K
CCTIP65
Protezione

Il **lampione solare LED SGL 20W** è progettato per fornire un'illuminazione efficiente e autonoma per gli spazi esterni. Realizzato in **ABS+PC anti-UV ignifugo** con corpo nero e un **diffusore opale a 360º**, è ideale per vialetti, parchi, giardini e zone residenziali, con un flusso luminoso di **2300 lumen**.

Integra un **pannello solare monocristallino da 11,5W** e una batteria ricaricabile, per un funzionamento **senza rete elettrica**: si ricarica di giorno e si accende automaticamente di notte. Il selettore **CCT (3000K o 4000K)** permette di adattare l'atmosfera, e il grado **IP65** lo rende resistente a pioggia e polvere. Dimensioni Ø400x120 mm, montaggio su tubo Ø60-65 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? 100% solare**
Pannello monocristallino 11,5W, senza rete elettrica. **? CCT 3000K/4000K, 360º**
Diffusore opale, atmosfera adattabile, 2300 lm. **? IP65, ABS+PC anti-UV**
Ignifugo, resistente a pioggia e polvere, accensione auto. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoLampione solare LED SGLPotenza20WFlusso luminoso2300 lmTemperatura di coloreCCT 3000K / 4000KDiffusoreOpale 360ºPannello solareMonocristallino 11,5WMaterialeABS+PC anti-UV ignifugo (nero)ProtezioneIP65DimensioniØ400x120 mmMontaggioTubo Ø60-65 mmUsoEsterno Vantaggi

- **100% solare:** pannello 11,5W.
- **CCT 3000K/4000K:** a scelta.
- **2300 lm, 360º:** diffusore opale.
- **IP65:** ABS+PC anti-UV ignifugo.
- **Accensione automatica:** di notte.
- **Ø400x120 mm:** tubo Ø60-65 mm.

Applicazioni consigliate ?**Vialetti e parchi** — illuminazione solare.?**Giardini e zone residenziali** — senza rete.?**Strade private** — diffusore 360º.?**Zone isolate** — autonomia solare. Guida all'installazione 1**Installare il pannello**
Esponi il pannello solare alla luce del giorno.2**Montare sul tubo**
Fissa il lampione su un tubo Ø60-65 mm.3**Scegliere la temperatura**
Seleziona CCT 3000K o 4000K.4**Attivare**
Accendi; accensione automatica di notte. Domande frequenti **Serve un'installazione elettrica?**
No, funziona a energia solare, senza rete. **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, CCT 3000K o 4000K. **Qual è il flusso luminoso?**
2300 lumen, diffusore opale 360º. ?

Solare
2300 lm?

CCT
360º?

IP65
20W?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:






Ø400 mm
120 mm







