

Faretto downlight LED 38W CCT rettangolare orientabile OSRAM/PHILIPS 5980Lm

Códigos:

Referencia: IL-4412OSR

Ficha técnica:

Potenza (W): 38
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable
3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 160
Lumen (Lm): 5980
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 60°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.95
Dimensioni (mm): 240x145x85mm
Materiale: Alluminio + PC
Driver: Philips Flicker-free
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: D
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años



Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Faretto Downlight LED Rettangolare Orientabile da 38W con chip OSRAM e driver PHILIPS Scopri la versatilità e l'efficienza del faretto downlight LED da 38W con chip OSRAM e sistema CCT regolabile. Perfetto per creare ambienti unici con diverse temperature di colore, dal caldo al freddo, in qualsiasi spazio residenziale o commerciale.

Questo faretto downlight LED da 38W unisce alta tecnologia e design moderno, ideale per qualsiasi ambiente che richieda un'illuminazione mirata e di alta qualità. Questo modello è dotato di un chip LED OSRAM e di un sistema driver Philips senza sfarfallio, assicurando un'illuminazione continua e stabile. La capacità di cambiare la temperatura del colore rende questo faretto estremamente versatile e adatto per una varietà di ambienti, da case a uffici e negozi.

Specifiche Tecniche

- **Potenza:** 38W
- **Chip LED:** OSRAM SMD2835
- **Driver:** Philips CertaDRIVE di alta qualità senza sfarfallio

- **CCT (Temperatura del colore regolabile):** 3000K, 4000K, 6000K
- **CRI:** >85
- **Materiale:** Alluminio di colore bianco
- **Diffusore:** PC microprismatico con UGR19
- **Indice di Protezione:** IP20
- **Resistenza agli impatti:** IK05
- **Rendimento:** 160 lumen/W
- **Flusso luminoso:** 5980 lumen
- **Dimensioni esterne:** 240x145x85mm
- **Dimensione di taglio:** 210x130mm
- **Angolo luminoso:** 60°
- **Orientabile:** fino a 60°
- **Garanzia:** 5 anni
- **Durata:** 50.000 ore

Istruzioni per l'installazione

L'installazione del faretto downlight LED è semplice e rapida, seguendo questi passaggi:

1. Segnare l'area dove sarà installato il faretto e tagliare un foro con le dimensioni specificate (210x130mm).
2. Collegare il driver LED all'alimentazione elettrica assicurandosi che l'elettricità sia disconnessa durante l'installazione.
3. Posizionare il faretto nel foro preparato assicurandosi che sia ben fissato e livellato.
4. Verificare tutte le connessioni e montare il diffusore sul corpo principale del faretto.
5. Accendere l'elettricità e controllare il funzionamento del faretto regolando la temperatura del colore come necessario.

Applicazioni Raccomandate

Questo faretto downlight LED è perfetto per l'illuminazione di spazi come uffici, aree commerciali, ospedali, hotel e case, fornendo luce di alta qualità, regolabile ed efficiente dal punto di vista energetico. Il suo design consente un'integrazione estetica in qualsiasi tipo di soffitto grazie alla sua finitura elegante e alla sua capacità di orientamento.

Galería de imágenes:



