Striscia LED COB 24V CCT selezionabile 14W/m 608LED/m 1300Lm CRI90 IP20 - Bobina 5 metri

Códigos:

Riferimento: SP608D14W



Ficha técnica:

Potenza (W): 14
Voltaggio nominale (V): 24V-DC
Temperatura di colore CCT: Graduable 3000K hasta 6000K
LED: COB Flip chip
Dimmerabile: Sí
Lumen (Lm): 1300
Indice di resa cromatica (Ra):: ?90
IP: IP20
Angolo luminoso: 180°
Dimensioni (mm): 10x5000mm
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 100.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT regolabile da 2700K a 6000K

Descripción del producto:

Striscia COB 24V CCT 2700-6500K, 608 LED/m, IP20 Striscia LED COB 24V CCT regolabile 14W/m 608 LED/m 1300 lm/m CRI90 IP20 bobina 5 m

La da 14W/m offre
(CRI90) con una . 608 LED/m
per un effetto continuo senza punti, IP20, bobina da 5 m, taglio ogni 25 mm.

? 14W/m? 1300 lm/m? CCT 2700-6500K? CRI90

14W/m
Potenza 1300 lm/m
Flusso luminoso 2700-6500K
CCT regolabile 608 LED/m
Densità

La **striscia LED COB 24V CCT selezionabile** è in bobine da 5 metri con taglio ogni 25 mm. Con 14W/m e **608 chip LED per metro**, offre un effetto visivo continuo, senza punti luminosi, e un flusso di **1300 lm/m** con un'eccellente resa cromatica (CRI90).

La **temperatura di colore regolabile da 2700K a 6500K** (con un controller CCT compatibile) permette di passare dal bianco caldo al bianco freddo per creare l'atmosfera ideale. Flessibile e facile da posare (adesivo), larghezza 10 mm, grado IP20 per interni. Ideale per cornici, mobili, soffitti, vetrine e illuminazione indiretta. Per una migliore dissipazione, installala su un profilo in alluminio.

Perché scegliere questo prodotto? **? CCT regolabile 2700-6500K**
Dal bianco caldo al freddo, atmosfera su misura. **? 608 LED/m, 1300 lm/m**
Effetto continuo senza punti, CRI90. **? 24V, IP20, 5 m**
Flessibile, taglio ogni 25 mm, interni. Caratteristiche tecniche Tipo di prodotto Striscia LED COB CCT regolabile Tensione 24V DC Potenza 14W/m Densità 608 LED/m Flusso luminoso 1300 lm/m CRI 90 Temperatura di colore 2700K-6500K (regolabile) Protezione IP20 Taglio Ogni 25 mm Lunghezza Bobina 5 m Vantaggi

- **CCT 2700-6500K:** regolabile.
- **608 LED/m:** senza punti.
- **1300 lm/m, CRI90:** colori fedeli.
- **24V, IP20:** interni.
- **5 m:** taglio ogni 25 mm.
- **Flessibile:** cornici e mobili.

Applicazioni consigliate ? **Cornici e soffitti** — illuminazione indiretta. ? **Mobili e vetrine** — CCT regolabile. ? **Soggiorni e camere** — atmosfera su misura. ? **Negozi** — CRI90. Guida all'installazione 1 **Togliere corrente**
Togli l'alimentazione 24V prima dell'installazione. 2 **Tagliare e incollare**
Taglia la striscia ogni 25 mm e applica l'adesivo. 3 **Collegare**
Collega al driver 24V e al controller CCT. 4 **Regolare la temperatura**
Regola da 2700K a 6500K secondo l'atmosfera. Domande frequenti **Qual è il range CCT?**
Regolabile da 2700K a 6500K (controller compatibile). **Perché un effetto continuo?**
608 LED/m COB, senza punti luminosi. **Qual è la resa cromatica?**
CRI90, 1300 lm/m, ideale in interni. ?

14W/m
1300 lm/m ?

2700-6500K
CRI90 ?

IP20
5 m ?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:




360 degree no dead angle illumination effect
The light-emitting surface adopts a special flexible material which can be bent at any point on the light-emitting surface and the light strip can be normally illuminated without gaps.
Special material arbitrary bend
Traditional led strips are thick and fifficult to bend not easy to install
REAL COLOR SERIES
CRI >90

