Pannello LED 60x60cm - 40W - Dimmerabile DALI-2 - UGR19 - CCT Selezionabile - 4600Lm

Códigos:

Riferimento: PB40W-DALI



Ficha técnica:

Potenza (W): 40
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Dimmerabile: DALI
Lumen (Lm): 4600
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.95
Dimensioni (mm): 595x595x35mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Driver: LIFUD ON/OFF + LIFUD DALI-2
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: D
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Pannello LED 60x60cm 40W CCT Selezionabile - Dimmerabile DALI-2

Il Pannello LED da 60x60cm è una scelta di illuminazione ad alte prestazioni, progettata per offrire un eccellente rapporto qualità/prezzo. Con una potenza di 40W e un flusso luminoso di 4600 lumen , questo pannello LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, supportata da una garanzia di 5 anni .

40W4600 lumensIP20

40W
Potenza4600 lumens
Flusso luminosoIP20
Protezione Caratteristiche tecniche Potenza40WFlusso Luminoso4600 lumenRegolazioneProtocollo DALI-2Dimensioni595x595x35mmDiffusorePC microprismatico con UGR19Tecnologia CCTSelezione del colore tra 3000K / 4000K / 6000KDriverLIFUD ON/OFF + LIFUD DALI-2Grado di ProtezioneIP20 Comfort Visivo Ottimale con Diffusore Microprismatico

Dotato di un diffusore microprismatico , il pannello LED fornisce un basso indice di abbagliamento UGR19 . Questo lo rende la scelta ideale per ambienti in cui è richiesto un comfort visivo ottimale, come uffici, aule e altri spazi di lavoro.

Tecnologia CCT per Illuminazione Personalizzabile

Il Pannello LED da 60x60cm incorpora la tecnologia CCT , che consente di selezionare il colore della luce desiderato tra 3000K, 4000K e 6000K . Questo offre la flessibilità di adattare l'illuminazione alle esigenze specifiche di ogni progetto, creando ambienti caldi, neutri o freddi a seconda delle necessità.

Driver LIFUD con Regolazione DALI-2

Il pannello include un Driver LIFUD dimmerabile compatibile con il protocollo DALI-2 , che garantisce un'illuminazione senza sfarfallio e consente la regolazione programmabile tramite centralina di controllo DALI. Questo assicura un'illuminazione regolabile e ottimizzata per qualsiasi ambiente.

Cos'è il Protocollo di Regolazione DALI-2?

Il protocollo DALI-2 (Digital Addressable Lighting Interface) è uno standard internazionale per la comunicazione nei sistemi di illuminazione. Questa versione migliorata di DALI offre una maggiore interoperabilità e funzionalità, permettendo ai diversi dispositivi di illuminazione, come pannelli LED, controller e sensori, di comunicare in modo più efficiente.

Tra i vantaggi del DALI-2 vi sono la regolazione precisa dell'intensità luminosa , la programmazione e il controllo centralizzato delle lampade e la capacità di monitorare lo stato e il consumo energetico di ogni dispositivo collegato al sistema.

Grazie alla compatibilità con DALI-2 , il Pannello LED da 60x60cm permette agli utenti di regolare l'intensità dell'illuminazione in base alle esigenze dello spazio, migliorando il comfort visivo e risparmiando energia.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**
Con un grado IP20, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. ?

Prodotto certificato
CE?


Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:









Cálido
Warm
Chaud
Caldo
3000K
Neutro
Natural
Neutre
Neutro
4000K
Frío
Cold
Froid
Freddo
6000K




595x595 mm
35 mm


Autres options d'installation
Altre opzioni di installazione
Other installation options





