Pannello LED 60x60cm - 40W - UGR19 - 4800Lm

Códigos:

Riferimento: PB40WM



Ficha técnica:

Potenza (W): 40
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 6500K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: Philips LUMILEDS
Lumen (Lm): 4800
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.95
Dimensioni (mm): 595x595x35mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Driver: LIFUD flicker free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6500K

Descripción del producto:

Pannello LED CCT 60x60cm - 40W - 4800Lm

Il Pannello LED da 60x60cm è una soluzione di illuminazione ad alte prestazioni, progettata per offrire un eccellente rapporto qualità/prezzo. Con una potenza di 40W e un flusso luminoso di 4800 lumen, questo pannello LED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, supportata da una garanzia di 3 anni.

40W4800 lumensIP20

40W
Potenza 4800 lumens
Flusso luminoso IP20
Protezione Caratteristiche tecniche Potenza 40W Flusso Luminoso 4800 lumen Dimensioni 595x595x35mm Materiale Telaio in alluminio laccato bianco Diffusore PC microprismatico con UGR19 Driver LIFUD ad alte prestazioni, senza sfarfallio Grado di Protezione IP20 Garanzia 3 anni Applicazioni consigliate ? Uffici: Offre un'illuminazione confortevole per ambienti di lavoro. ? Commercio: Ideale per evidenziare i prodotti e creare un'atmosfera attraente. ? Residenze: Perfetto per aggiungere un tocco moderno a qualsiasi stanza. ? Spazi Pubblici: Adatto per hall, corridoi e aree comuni. Diffusore Microprismatico UGR19

Dotato di un diffusore microprismatico , il pannello LED offre un basso indice di abbagliamento UGR19 , il che lo rende ideale per ambienti in cui è richiesto un comfort visivo ottimale, come uffici, aule e altri spazi di lavoro.

Driver LIFUD Flicker Free

Il pannello include un Driver LIFUD Flicker Free , che garantisce un'illuminazione senza sfarfallio, contribuendo così a un maggiore comfort visivo e alla riduzione dell'affaticamento oculare, soprattutto in ambienti di lavoro prolungati.

Sistema di Retroilluminazione Backlight

Il Pannello LED da 60x60cm è progettato con un sistema di retroilluminazione backlight , che permette un'emissione di luce omogenea senza zone scure e una migliore gestione del calore. Ciò non solo migliora la qualità della luce, ma prolunga anche la durata del pannello.

Indice UGR19

UGR (Unified Glare Rating) è una misura utilizzata per valutare l'abbagliamento causato dalle lampade negli ambienti di lavoro.

Un valore di UGR inferiore a 19 indica che la lampada offre un'illuminazione con un basso livello di abbagliamento, il che significa che è confortevole per gli utenti e non causa disturbi visivi. Ciò è particolarmente importante in ambienti come uffici, aule, ospedali o qualsiasi altro luogo in cui è necessaria un'illuminazione ottimale per svolgere compiti visivi.

Il UGR19 garantisce un'illuminazione confortevole e senza abbagliamento, contribuendo a un ambiente di lavoro più sano e produttivo.

Caratteristiche Principali

- Sistema Backlight: Emissione di luce omogenea e migliore gestione del calore.
- Materiale: Telaio in alluminio resistente e leggero.
- Potenza: 40W con alta efficienza energetica.
- Luminosità: 4800 lumen, fornendo un'illuminazione brillante e uniforme.
- Temperatura di Colore: Selezionabile tra bianco caldo, neutro e freddo.
- Durata: Lunga durata grazie al sistema backlight.
- Installazione: Facile da installare su soffitti, superfici o sospese.
- Risparmio Energetico: Risparmio significativo rispetto alle lampade convenzionali.

Note Importanti

- Il Pannello LED 60x60cm è conforme a tutte le norme e regolamenti di sicurezza.
- Si raccomanda l'installazione da parte di personale qualificato.
- Per prestazioni ottimali, evitare l'esposizione diretta all'umidità e al calore estremo.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado IP20, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Qual è la garanzia?**
Questo prodotto è coperto da una garanzia di 3 ans. ?

Garanzia 3 ans
?

Prodotto certificato
CE ?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:











