

Downlight LED 12W 1200Lm CCT Selezionabile taglio Ø150mm

Códigos:

Referencia: PL-DLR12W



Ficha técnica:

Potenza (W): 12

Voltaggio nominale (V): 220-240V

Temperatura di colore CCT: Seleccionable

3000K-4000K-6000K LED: SMD2835 Lumen (Lm): 1200

CRI: +80 Colore: Bianco IP: IP20

Angolo luminoso: 120° Frequenza (Hz): 50-60Hz

Forma: Circolare

Dimensioni (mm): Ø168x11mm Misura di taglio (mm.): Ø150mm

Materiale: Alluminio + PC

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C

Classe Energia 2021: A+ Classe Energia 2023: G Vita stimata di diodo: 25.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight LED Circolare da Incasso 12W 1200Lm CCT Selezionabile 3000K/4000K/6000K **Downlight LED circolare da incasso da 12W** con un flusso luminoso di **1200 lumen** e un diametro esterno di **168mm**. Realizzata in alluminio di alta qualità, laccata in bianco con una finitura eccellente, e **diffusore in PC opale** antiabbagliamento.

Il downlight LED da 12W è perfetto per l'installazione in tutte le fori di diametro 150/160mm, e la sua cornice esterna copre irregolarità fino a 168mm di diametro.

Grazie al suo **design ultra-sottile** di soli 1 cm di spessore, può essere installato in soffitti di cartongesso e alluminio, specialmente in quelli con spazio limitato dietro. Ricorda che il **pannello downlight** viene fornito con un **driver LED esterno**, che dovrebbe essere posizionato sopra il controsoffitto.

Raccomandazione della casa: Quando possibile, cerca di posizionare il driver sopra il soffitto e non sul pannello. In questo modo, non trasferirai il calore dal downlight al driver, aumentando la durata dell'attrezzatura. Specifiche tecniche del downlight LED circolare da 12W



- Diametro esterno: Ø168mmTaglio nel soffitto: Ø150/160mm
- Per uso interno (IP20).
- Driver incluso.

Raccomandazioni d'uso per il downlight LED da 12W

Usa il downlight LED da 12W in camere da letto, corridoi, uffici, soggiorni, ecc. Il downlight LED da 12W ha una classificazione IP20, quindi non è consigliato per bagni o aree con elevata umidità o condensa. Ricorda di disconnettere l'elettricità dall'interruttore generale per interrompere l'alimentazione elettrica ed evitare il rischio di scosse elettriche o folgorazioni.

Il downlight LED da 12W è adatto per l'uso in:

- Case
- Commerci
- Scuole e biblioteche
- Uffici
- Hotel e ristoranti
- Edifici pubblici

Galería de imágenes:

