

Downlight LED 12W 1200Lm CCT Selezionabile taglio Ø150mm

Códigos:

Referencia: PL-DLR12W



Ficha técnica:

Potenza (W): 12
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable
3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 1200
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø168x11mm
Misura di taglio (mm.): Ø150mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: G
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight LED Circolare da Incasso 12W 1200Lm CCT Selezionabile 3000K/4000K/6000K **Downlight LED circolare da incasso da 12W** con un flusso luminoso di **1200 lumen** e un diametro esterno di **168mm**. Realizzata in alluminio di alta qualità, laccata in bianco con una finitura eccellente, e **diffusore in PC opale** antiabbagliamento.

Il **downlight LED da 12W** è perfetto per l'installazione in tutte le **fori di diametro 150/160mm**, e la sua cornice esterna copre irregolarità fino a 168mm di diametro.

Grazie al suo **design ultra-sottile** di soli 1 cm di spessore, può essere installato in soffitti di cartongesso e alluminio, specialmente in quelli con spazio limitato dietro. Ricorda che il **pannello downlight** viene fornito con un **driver LED esterno**, che dovrebbe essere posizionato sopra il controsoffitto.

Raccomandazione della casa: Quando possibile, cerca di posizionare il driver sopra il soffitto e non sul pannello. In questo modo, non trasferirai il calore dal downlight al driver, aumentando la durata dell'attrezzatura. Specifiche tecniche del downlight LED circolare da 12W

- CCT Selezionabile 3000K/4000K/6000K

- Diametro esterno: Ø168mm
- Taglio nel soffitto: Ø150/160mm
- Per uso interno (IP20).
- Driver incluso.

Raccomandazioni d'uso per il downlight LED da 12W

Usa il **downlight LED da 12W** in camere da letto, corridoi, uffici, soggiorni, ecc. Il **downlight LED da 12W** ha una **classificazione IP20**, quindi non è consigliato per bagni o aree con elevata umidità o condensa. Ricorda di disconnettere l'elettricità dall'interruttore generale per interrompere l'alimentazione elettrica ed evitare il rischio di scosse elettriche o folgorazioni.

Il downlight LED da 12W è adatto per l'uso in:

- Case
- Commerci
- Scuole e biblioteche
- Uffici
- Hotel e ristoranti
- Edifici pubblici

Galería de imágenes:

