Campana LED UFO PRO Potenza selezionabile 150W-120W-75Wchip OSRAM 19500Lm IP65

Códigos:

Riferimento: IL-NEWENDUR-HB150W



Ficha técnica:

Potenza (W): 150W
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 130
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 140
Lumen (Lm): 19500
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
IP: IP65
IK: IK08
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.95
Dimensioni (mm): Ø270x88mm
Materiale da costruzione: Alluminio + vetro
Driver: DOB
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Campana Industriale LED UFO Slim Pro con Potenza Selezionabile - 150W/120W/75W - Chip OSRAM 19500lm IP65

Illuminazione LED potente e durevole, ideale per ambienti industriali.

IP65

IP65
Protezione120º
Angolo230V
Tensione

La campana industriale LED UFO Slim Pro è una soluzione di illuminazione di alta qualità progettata per ambienti industriali e professionali. Dotata di chip LED OSRAM SMD2835 da 130Lm/W e con una potenza selezionabile tra 150W-120W-75W , questa campana offre un flusso luminoso fino a 19500 lumen , fornendo un'illuminazione potente e uniforme in magazzini, fabbriche e altre aree industriali.

Il cambio di potenza viene effettuato facilmente tramite un selettore situato nella parte posteriore della campana, protetto da una guarnizione stagna che garantisce la durata e la resistenza dell'apparecchio in ambienti impegnativi.

Perché scegliere questo prodotto? **Potenza regolabile tra 150W-120W-75W per adattarsi a diverse esigenze. Alta efficienza luminosa con chip OSRAM ad alte prestazioni. Resistente alla polvere e all'acqua con classificazione IP65.** Caratteristiche tecniche PotenzaSelezionabile tra 150W-120W-75WFlusso LuminosoFino a 19500 lm (130Lm/W)Tensione230VProtettore di sovratensione da 2kV230VAngolo luminoso120ºFattore di potenza elevato > 0,9DimensioniØ270x88mmChip LEDOSRAM SMD2835Classificazione IPIP65Materiale di fabbricazioneAlluminio + vetro5 anni di garanzia Applicazioni consigliate ?Illuminazione di magazzini e fabbriche.?Illuminazione in spazi commerciali e grandi aree.?Uso in aree dove è richiesta un'illuminazione potente e uniforme. Vantaggi

- ? Potenza regolabile tra 150W-120W-75W per adattarsi a diverse esigenze.
- ? Alta efficienza luminosa con chip OSRAM ad alte prestazioni.
- ? Resistente alla polvere e all'acqua con classificazione IP65.
- ? Design sottile e compatto per una facile installazione in soffitti alti.
- ? Ideale per l'illuminazione di magazzini, fabbriche e altre aree industriali.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**
Con un grado IP65, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. ?

Prodotto certificato
CE?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:









Ø270mm
88
mm

