Plafoniera LED Circolare Nera 10W IP57 700Lm

Códigos:

Riferimento: PLRN10W



Ficha técnica:

Potenza (W): 10
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 700
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP54
IK: IK06
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø160x70mm
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Plafoniera LED Circolare da Superficie Nera 10W IP54

Illuminazione Efficiente e Duratura per Interni ed Esterni

10W700 lumens

10W
Potenza700 lumens
Flusso luminoso120º
Angolo

La Plafoniera LED circolare da superficie con 10W di potenza è una soluzione versatile e di alta qualità per illuminare sia ambienti interni che esterni. Con un flusso luminoso di 700 lumen e una temperatura di colore neutra di 4000K , offre

un'illuminazione omogenea e piacevole. Il suo design resistente e la sua classificazione IP54 la rendono ideale per l'installazione a soffitto o a parete.

Perché scegliere questo prodotto? **Resistente e durevole, adatta per interni ed esterni. Grado di protezione IP54, ideale per aree umide o esposte a spruzzi d'acqua. Alta efficienza energetica con un consumo ridotto di 10W.** Caratteristiche tecniche Potenza10WFlusso Luminoso700 lumenTemperatura di Colore4000K (Luce Neutra)Grado di ProtezioneIP54 (resistente alla polvere e agli spruzzi)MaterialeABS + PCAngolo di Illuminazione120ºDimensioniØ160x70mmColoreNero Applicazioni consigliate ?Corridoi?Bagni?Cucine?Ingressi e terrazze?Garage?Aree esterne coperte Vantaggi

- ? Resistente e durevole, adatta per interni ed esterni.
- ? Grado di protezione IP54, ideale per aree umide o esposte a spruzzi d'acqua.
- ? Alta efficienza energetica con un consumo ridotto di 10W.
- ? Facile installazione a soffitto o a parete.

Materiali di Alta Durata

Realizzata in ABS ad alta resistenza e in PC (policarbonato), la plafoniera è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata. È resistente alla polvere, all'umidità e agli spruzzi, il che la rende adatta all'installazione in una vasta gamma di spazi.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**
Con un grado IP54 (résistant à la poussière et aux éclaboussures), è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Quale temperatura di colore offre?**
Temperatura di colore: 4000K (Lumière Neutre). ?

Prodotto certificato
CE?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:

