

Downlight LED 26W CCT selezionabile chip OSRAM 2600Lm

Códigos:

Referencia: PLR26WOSR-3CCT



Ficha técnica:

Potenza (W): 26
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable
3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 2600
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø240x18mm
Misura di taglio (mm.): Ø220mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight Slim LED Rotondo 26W - chip OSRAM SMD2835 Il **Downlight LED Rotondo** con chip **OSRAM SMD2835** da 26W di potenza è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e duratura, sia per uso domestico che professionale. Con un angolo di apertura di 120°, è perfetto per illuminare ogni tipo di **attività commerciale**, uffici, abitazioni e altro ancora.

Realizzato in alluminio, questo downlight si distingue per la sua **grande durata** e resistenza. Inoltre, il suo design moderno e attraente gli permette di integrarsi elegantemente in qualsiasi ambiente, offrendo un elevato livello di resa cromatica con un CRI>80, garantendo una qualità della luce eccellente. Il flusso luminoso è di 2600 lumen, fornendo una luce potente e uniforme.

Specifiche Tecniche

- **Potenza:** 26W
- **Chip LED:** OSRAM SMD2835
- **Flusso Luminoso:** 2600 lumen
- **Angolo di Apertura:** 120°
- **Materiale:** Alluminio

- **Dimensioni:** Ø240x18mm
- **Dimensioni di Taglio:** Ø220-230mm
- **CRI:** >80
- **Temperatura di Colore CCT:** Selezionabile tra 3000K, 4000K e 6000K tramite il selettore integrato nel driver

Vantaggi del Downlight Slim LED

Tutti i **Downlight Slim LED** hanno un'accensione istantanea, permettendoti di godere della loro illuminazione fin dal primo momento. Il design ultrafine di questo tipo di pannello facilita l'installazione su superfici poco profonde, e inoltre, incorpora linguette di fissaggio che risparmiano tempo durante il montaggio.

Con questo downlight, otterrai un'illuminazione **duratura, ecologica e di alta qualità**. È disponibile in tre temperature di colore per adattarsi alle tue esigenze specifiche:

- **Bianco Caldo 3000K:** Crea un'atmosfera accogliente e rilassante.
- **Bianco Naturale 4000K:** Fornisce una luce neutra, ideale per le attività quotidiane.
- **Bianco Freddo 6000K:** Offre un'illuminazione brillante ed energizzante, perfetta per gli spazi di lavoro.

Ottieni il tuo **Downlight Slim LED Rotondo 26W** in modo semplice tramite il nostro negozio online e inizia a godere dei suoi numerosi vantaggi.

Usi del Downlight Slim LED Rotondo 26W Chip OSRAM

- **Centri Ricreativi:** Ideale per creare ambienti piacevoli e accoglienti.
- **Negozi:** Migliora la visibilità dei prodotti e attira i clienti.
- **Centri Commerciali:** Perfetto per illuminare uniformemente grandi aree.
- **Hotel:** Aggiunge eleganza ed efficienza energetica nelle aree comuni e nelle stanze.
- **Ristoranti:** Crea un'atmosfera calda e accogliente per i clienti.
- **Casa:** Ideale per qualsiasi stanza della casa, fornendo una luce di alta qualità.

Galería de imágenes:



Slim




CRI > 70
Ra

Chromatic Reproduction Index
Farb-wiedergabeindex
Indice de Reproduction Chromatique
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica



www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.






OSRAM

LEDs Included

3 COLORS INSIDE:

