

Campana industriale LED EVO 150W 25.500Lm CCT Selezionabile Lumileds / LIFUD

Códigos:

Referencia: CLMP150W



Ficha técnica:

Potenza (W): 150W/120W/90W
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: Philips LUMILEDS
Dimmerabile: 1/10V
Efficacia luminosa (Lm/W): 170
Lumen (Lm): Max. 25.500
CRI: +70
Colore: Nero
IP: IP65
IK: IK09
Angolo luminoso: 90°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.95
Dimensioni (mm): Ø270x170mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: C
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT Selezionabile (4000K-5000K-6000K)

Descripción del producto:

Campana Industriale LED Professionale 150W con Selettore di Potenza e CCT Illuminazione Industriale Avanzata e Personalizzabile

La **Campana Industriale LED Professionale** è progettata per offrire prestazioni massime e flessibilità in ambienti industriali e commerciali. Grazie al **selettore di potenza**, è possibile regolare il consumo a **150W, 120W o 90W**, garantendo un flusso luminoso regolabile tra **25.500 lumen e 15.300 lumen**, assicurando un utilizzo efficiente dell'energia in base alle esigenze di illuminazione di ogni spazio.

Include anche un **selettore della temperatura colore (CCT)**, che consente di scegliere tra **4000K, 5000K e 6000K** per creare l'atmosfera ideale in qualsiasi ambiente.

Prestazioni Eccellenti e Design Robusto

Progettata con un design innovativo e robusto, la campana è realizzata in **alluminio nero** e dotata di un **diffusore in PC trasparente**. Utilizza chip LED **Lumileds** ad alte prestazioni con un'efficienza di **170 lumen/W**, offrendo un'illuminazione

uniforme e brillante con un angolo di **90°**.

Il driver interno **LIFUD** garantisce un funzionamento senza sfarfallio, con una lunga durata e una garanzia di **5 anni**. Inoltre, include un **protezione contro le sovratensioni da 6kV**, assicurando la durabilità in condizioni esigenti.

Caratteristiche Tecniche della Campana Industriale LED

- **Potenza:** 150W / 120W / 90W (selezionabile)
- **Flusso Luminoso:** 25.500Lm / 20.400Lm / 15.300Lm
- **Temperatura Colore (CCT):** 4000K / 5000K / 6000K
- **Efficienza Luminosa:** 170 lumen/W
- **Chip LED:** Lumileds
- **Driver:** LIFUD senza sfarfallio
- **Regolazione Intensità:** 1-10V
- **Angolo di Apertura:** 90°
- **Protezione:** IP65 (contro acqua e polvere) / IK09 (resistente agli urti)
- **Protezione Sovratensioni:** 6kV
- **Dimensioni:** Ø270x170mm
- **Materiale:** Alluminio e PC trasparente
- **Garanzia:** 5 anni

Vantaggi del Prodotto

- **Selettore di Potenza:** Regola la potenza in base alle tue necessità per ottimizzare il risparmio energetico.
- **Selettore CCT:** Personalizza l'ambiente scegliendo tra tre temperature di colore (4000K, 5000K o 6000K).
- **Alta Efficienza:** Chip LED Lumileds con 170 lumen/W per prestazioni superiori.
- **Durata Estrema:** Classificazioni IP65 e IK09 che garantiscono l'uso in ambienti industriali impegnativi.
- **Comfort Visivo:** Driver LIFUD senza sfarfallio per ridurre l'affaticamento visivo.

Applicazioni Raccomandate

La **Campana Industriale LED Professionale** è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, perfetta per:

- **Magazzini e Fabbriche:** Fornisce un'illuminazione uniforme in grandi spazi di lavoro.
- **Centri Logistici:** Ottimizza la visibilità per operazioni sicure ed efficienti.
- **Supermercati e Grandi Spazi:** Crea ambienti piacevoli per clienti e dipendenti.
- **Spazi Sportivi Coperti:** Garantisce un'illuminazione adeguata per le attività.
- **Capannoni Industriali:** Progettata per resistere a condizioni difficili e offrire prestazioni costanti.

Contenuto della Confezione

- 1 x Campana Industriale LED Professionale
- Istruzioni per l'installazione
- Accessori di montaggio

Nota: Seguire le istruzioni di installazione per massimizzare la durata e le prestazioni della campana.

Galería de imágenes:

