Faretto LED da esterno 50W - Chip OSRAM - 5000Lm - IP65

Códigos:

Riferimento: FLACT50W



Ficha técnica:

Potenza (W): 50
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5700K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 5000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Nero
IP: IP65
IK: IK07
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.98
Dimensioni (mm): 188x170x32mm
Materiale da costruzione: Alluminio + vetro
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 5700K

Descripción del producto:

Faretto LED 50W con Chip OSRAM SMD2835 - 5000Lm

Illuminazione LED Potente e Resistente per Esterni

50W5000 lumens

50W
Potenza5000 lumens
Flusso luminoso120º
Angolo

Il Faretto LED 50W è un apparecchio ad alte prestazioni progettato per offrire un'illuminazione potente, efficiente e duratura in ambienti esterni. Dotato di un chip LED OSRAM SMD2835 con un'efficienza di 100Lm/W , fornisce un flusso

luminoso di 5000 lumen , garantendo un'illuminazione uniforme e priva di ombre.

Perché scegliere questo prodotto? **Alta Potenza e Basso Consumo**
50W di potenza con un'efficienza luminosa di 100Lm/W. **Resistente agli Ambienti Esterni**
Classificazione IP65, ideale per aree esposte agli agenti atmosferici. **Ottica ad Ampio Angolo**
Angolo di apertura di 120º per una distribuzione uniforme della luce. Caratteristiche tecniche Potenza50WChip LEDOSRAM SMD2835Efficienza100Lm/WFlusso Luminoso5000 lumenTemperatura di ColoreBianco Neutro 4000K / Bianco Freddo 5700KOttica Luminosa120ºMaterialeAlluminio + Vetro traslucidoProtezioneIP65 (resistente all'acqua e alla polvere) / IK07 (resistenza agli impatti)Protezione da Sovratensioni2kVDimensioni188x170x32mmGaranzia3 anni Applicazioni consigliate ?Giardini e Terrazze: Illuminazione decorativa e funzionale per spazi all'aperto.?Facciate ed Edifici: Valorizza le strutture architettoniche con una luce potente e uniforme.?Parcheggi e Ingressi: Fornisce sicurezza nelle zone di accesso e di sosta.?Aree Commerciali e Industriali: Illuminazione efficace per l'esterno di negozi e magazzini.?Aree Sportive e Ricreative: Ideale per illuminazione perimetrale di impianti sportivi e ricreativi. Vantaggi

- ? Alta Potenza e Basso Consumo: 50W di potenza con un'efficienza luminosa di 100Lm/W.
- ? Resistente agli Ambienti Esterni: Classificazione IP65, ideale per aree esposte agli agenti atmosferici.
- ? Ottica ad Ampio Angolo: Angolo di apertura di 120º per una distribuzione uniforme della luce.
- ? Design Compatto e Funzionale: Struttura in alluminio resistente e diffusore in vetro traslucido per ridurre l'abbagliamento.
- ? Protezione Extra: Valvola anti-condensa e protezione da sovratensioni di 2kV.

Massima Protezione e Durabilità

Questo faretto LED è realizzato in alluminio nero di alta qualità , con un diffusore in vetro traslucido che riduce l'abbagliamento, offrendo una luce più morbida e uniforme. Inoltre, è dotato di una valvola anti-condensa per evitare l'accumulo di umidità interna, garantendo un funzionamento ottimale in qualsiasi condizione climatica.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**
Con un grado IP65 (résistant à l'eau et à la poussière) / IK07 (résistance aux impacts), è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Quale temperatura di colore offre?**
Temperatura di colore: Blanc Neutre 4000K / Blanc Froid 5700K. **Qual è la garanzia?**
Questo prodotto è coperto da una garanzia di 3 ans. ?

Garanzia 3 ans
?

Prodotto certificato
CE?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:









Anti-condensation Valve


IP65




188
179
170
139
32