Proiettore LED Esterno PRO 200W CCT LUMILEDS/SOSEN 33.600Lm IP66

Códigos:

Riferimento: FPL200W



Ficha técnica:

Potenza (W): 200W-160W-120W
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: Philips LUMILEDS
Efficacia luminosa (Lm/W): 168
Lumen (Lm): 33.600 / 24.000 / 18.000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?70
Colore: Nero
IP: IP66
IK: IK07
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.98
Dimensioni (mm): 328x404x58mm
Materiale da costruzione: Alluminio + vetro
Driver: Sosen Flicker Free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: B
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Proiettore LED da Esterno Professionale 200W / 160W / 120W CCT Selezionabile LUMILEDS / SOSEN 33.600Lm IP66

Il proiettore LED da esterno professionale è una soluzione di illuminazione LED ad alta potenza progettata per ambienti esigenti in cui prestazioni, robustezza ed efficienza energetica sono fondamentali. Grazie al suo selettore di potenza , consente di scegliere tra 200W, 160W e 120W , adattando così il livello di illuminazione alle reali esigenze di ogni installazione.

200W / 160W / 120WIP66

IP66
Protezione120º
Angolo220-240V
Tensione

Dotato di chip Philips LUMILEDS SMD2835 e di un driver SOSEN Flicker Free , questo proiettore raggiunge un'efficienza luminosa di 168 lm/W e un flusso luminoso massimo di 33.600 lumen . Il suo selettore CCT permette di scegliere tra 3000K , 4000K e 6000K , offrendo grande flessibilità per applicazioni industriali, commerciali e per esterni.

Costruito in alluminio + vetro , con corpo ottimizzato per la dissipazione termica , valvola anticondensa integrata e staffa di fissaggio regolabile , questo apparecchio garantisce un'elevata affidabilità. Il grado di protezione IP66 , la resistenza agli urti IK07 , la protezione contro le sovratensioni da 6kV e la garanzia di 5 anni lo rendono un proiettore LED professionale di prima scelta.

Perché scegliere questo prodotto? **Potenza regolabile**
200W, 160W o 120W in base alle necessità. **CCT selezionabile**
3000K, 4000K o 6000K. **Alta efficienza**
fino a 168 lm/W. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoProiettore LED da esterno professionaleRiferimentoFPL200WCCTPotenza regolabile200W / 160W / 120WTensione220-240VTemperatura CCTSelezionabile 3000K / 4000K / 6000KLEDSMD2835Marca chip LEDPhilips LUMILEDSEfficienza luminosa168 lm/WFlusso luminoso33.600 / 24.000 / 18.000 lmCRI> 70Angolo di apertura120ºDriverSOSEN Flicker FreeFattore di potenza0.98Grado di protezioneIP66Resistenza agli urtiIK07Protezione da sovratensioni220-240VDimensioni328x404x58mmMaterialeAlluminio + vetroColoreNeroFrequenza50-60HzTemperatura di utilizzo-20ºC ~ +40ºCClasse energetica 2023BDurata utile50.000hCertificazioniCE - RoHSInstallazioneStaffa di fissaggio regolabileValvola anticondensaInclusaSenza sfarfallioSì, illuminazione stabile senza flickerGaranzia5 anni Applicazioni consigliate ?Aree industriali: illuminazione efficace per magazzini, fabbriche e zone tecniche.?Parcheggi e aree commerciali: miglioramento della visibilità e della sicurezza.?Impianti sportivi: adatto a campi di allenamento e installazioni sportive.?Facciate e accessi: valorizzazione di edifici e spazi esterni.?Cantieri: perfetto per ambienti di lavoro esigenti. Vantaggi

- ? Potenza regolabile: 200W, 160W o 120W in base alle necessità.
- ? CCT selezionabile: 3000K, 4000K o 6000K.
- ? Alta efficienza: fino a 168 lm/W.
- ? Grande robustezza: protezione IP66 e IK07.
- ? Illuminazione stabile: driver SOSEN Flicker Free.
- ? Installazione flessibile: staffa regolabile inclusa.
- ? Protezione avanzata: 6kV e valvola anticondensa.
- ? Lunga durata: 50.000 ore con garanzia di 5 anni.

Guida all'installazione

L'installazione di questo proiettore LED da esterno 200W/160W/120W è semplice e rapida: ? Consiglio: Si raccomanda di installare questo proiettore su una superficie stabile e di rispettare le norme elettriche per garantire sicurezza, prestazioni e durata.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**
Con un grado IP66, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Qual è la garanzia?**
Questo prodotto è coperto da una garanzia di 5 ans. ?

Garanzia 5 ans
?

Prodotto certificato
CE?

50.000h
Lunga durata?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:



















