Proiettore LED Esterno PRO 300W CCT LUMILEDS/SOSEN 45.000Lm IP66

Códigos:

Riferimento: FPL300W



Ficha técnica:

Potenza (W): 300W-240W-180W
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: Philips LUMILEDS
Efficacia luminosa (Lm/W): 150
Lumen (Lm): 45.000 / 36.000 / 27.000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?70
Colore: Nero
IP: IP66
IK: IK07
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.90
Dimensioni (mm): 378x474x78mm
Materiale da costruzione: Alluminio + vetro
Driver: Sosen Flicker Free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: C
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Proiettore LED da Esterno Professionale 300W/240W/180W - Chip LUMILEDS & Driver SOSEN

Illuminazione LED ad Alte Prestazioni per Ambienti Esigenti

300W / 240W / 180W45 000 lumensLUMILEDS

45 000 lumens
Flusso luminosoLUMILEDS
Protezione120º
Angolo

Il Proiettore LED da Esterno Professionale è una soluzione di illuminazione efficiente e versatile, progettata per offrire la massima potenza luminosa con una dissipazione ottimale del calore. Dotato di un chip LED LUMILEDS da 150 lumen/W e di un driver SOSEN di alta qualità, questo proiettore consente di regolare la potenza tra 300W, 240W e 180W , adattandosi a diverse esigenze di illuminazione.

Perché scegliere questo prodotto? **Versatilità di Illuminazione**

Potenza e temperatura del colore regolabili per la massima adattabilità. **Alta Efficienza**

Rendimento di 150Lm/W per un significativo risparmio energetico. **Massima Resistenza**

Struttura robusta con protezione IP66 e IK07. Caratteristiche tecniche Potenza Regolabile300W / 240W / 180WChip LEDLUMILEDSEfficienza150 lumen/WFlusso Luminoso Massimo45.000 lumenTemperatura del ColoreCCT Selezionabile (3000K / 4000K / 6000K)Ottica Luminosa120ºDriverSOSEN ad alte prestazioniProtezioneIP66 (Resistente a polvere e acqua) / IK07 (Resistente agli urti)Protezione da Sovratensioni6kVDesignStruttura ottimizzata per la dissipazione del caloreValvola AnticondensaInclusaMontaggioStaffa di fissaggio regolabileAnti FlickerIlluminazione senza sfarfallioGaranzia5 anni Applicazioni consigliate ?Aree Industriali: Illuminazione efficiente per capannoni e fabbriche.?Magazzini e Parcheggi: Maggiore visibilità e sicurezza.?Campi Sportivi: Ideale per campi da gioco e aree di allenamento.?Facciate ed Aree Commerciali: Valorizzazione di edifici e ingressi.?Cantieri e Costruzioni: Perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Vantaggi

- ? Versatilità di Illuminazione: Potenza e temperatura del colore regolabili per la massima adattabilità.
- ? Alta Efficienza: Rendimento di 150Lm/W per un significativo risparmio energetico.
- ? Massima Resistenza: Struttura robusta con protezione IP66 e IK07.
- ? Installazione Flessibile: Include staffa di fissaggio regolabile per un montaggio ottimale.
- ? Illuminazione senza Abbagliamento: Diffusore in vetro satinato per una luce omogenea.

Regolazione della Potenza e della Temperatura del Colore

Il faretto LED è dotato di un selettore di temperatura CCT che permette di scegliere tra 3000K, 4000K e 6000K , offrendo un'illuminazione adattabile a qualsiasi ambiente. Inoltre, con la possibilità di regolare la potenza , l'utente può ottimizzare il consumo energetico senza compromettere le prestazioni luminose, raggiungendo fino a 45.000 lumen .

Design Robusto e Alta Protezione

Realizzato con una scocca in alluminio resistente e vetro satinato , il proiettore LED è progettato per funzionare in condizioni ambientali difficili. La sua protezione IP66 lo rende completamente ermetico alla polvere e resistente all'acqua, mentre il suo grado IK07 garantisce un'elevata resistenza agli urti.

Contenuto della Confezione

- 1 x Proiettore LED da Esterno Professionale con Chip LUMILEDS

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado LUMILEDS, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Quale temperatura di colore offre?**

Temperatura di colore: CCT Sélectionnable (3000K / 4000K / 6000K). **Qual è la garanzia?**
Questo prodotto è coperto da una garanzia di 5 ans. ?

Garanzia 5 ans
?

Prodotto certificato
CE?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:



IP66











Selector potencia / CCT
Sélecteur de puissance / CCT
Selettore potenza/CCT
Power / CCT selector


Válvula anticondensación
Soupape anti-condensation
Valvola anticondensa
Anti-condensation valve


Selector de potencia
Sélecteur de puissance
Selettore W
Power selector
Selector CCT
Sélecteur CCT
Selettore CCT
CCT selector



