

Faretto LED da incasso LUXO 12W CCT selezionabile IP65 1450Lm per bagni e cucine

Códigos:

Referencia: LUXO12W-WHITE



Ficha técnica:

Potenza (W): 12
Vtaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable
3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 120
Lumen (Lm): 1450
CRI: +90
Colore: Bianco
IP: IP65
IK: IK05
Angolo luminoso: 36°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0,90
Dimensioni (mm): Ø85x56mm
Misura di taglio (mm.): Ø75mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Faretto Downlight LED 12 W CCT Selezionabile IP65 Il **Faretto Downlight LED da incasso LUXO 12 W CCT selezionabile IP65** è una soluzione di illuminazione versatile e resistente, ideale per l'installazione in **bagni, cucine, esterni** e altre **zone umide**. Questo faretto circolare da incasso, di colore bianco, è realizzato in **alluminio** e PC, garantendo durata e sicurezza in qualsiasi ambiente.

Dotato di un **chip COB LED BRIDGELUX** da 12 W, questo faretto fornisce un **flusso luminoso di 1450 lumen** con un'efficienza di 120 Lm/W. Presenta inoltre un **selettore a cursore** sul cavo che consente di scegliere tra 3 temperature di colore (caldo – neutro – freddo).

- 3000 K (Caldo)
- 4000 K (Neutro)
- 6000 K (Freddo)

L'**ottica da 36° con UGR 17** e la sorgente verso l'interno riducono l'abbagliamento e creano un effetto di profondità, offrendo una luce confortevole e gradevole.

Specifiche tecniche del Faretto Downlight LED 12 W CCT IP65

- **Potenza:** 12 W
- **Chip LED:** COB BRIDGELUX
- **Efficienza:** 120 Lm/W
- **Flusso luminoso:** 1450 Lm
- **Temperatura colore:** CCT selezionabile 3000 K / 4000 K / 6000 K
- **CRI (Ra):** > 90
- **Tensione:** 220–240 V 50/60 Hz
- **Driver:** Integrato CE
- **Materiale:** Alluminio + PC
- **Finitura:** Bianco opaco
- **Fattore di potenza:** > 0,5
- **Temperatura di esercizio:** –20 °C a +40 °C
- **UGR:** 17
- **Classe di protezione:** IP65
- **Direzione luce:** Fissa verticale
- **Angolo luce:** 36°
- **Installazione:** Incasso
- **Forma:** Circolare
- **Dimensioni:** Ø85 mm × profondità 56 mm
- **Taglio nel soffitto:** Ø75 mm
- **Garanzia:** 3 anni
- **Certificazioni:** CE – RoHS

Applicazioni consigliate

- **Bagni:** Ideale per zone umide.
- **Cucine:** Luce chiara e regolabile per piani di lavoro.
- **Esterni:** Verande, terrazze, ingressi, resistente ad acqua e polvere.
- **Zone umide:** Cantine, garage, lavanderie.
- **Corridoi:** Illuminazione uniforme per passaggi.
- **Ingressi:** Accogliente e funzionale.

Galería de imágenes:

