Proiettore Solare LED ULTRA 60W 9000Lm CCT Selezionabile

Códigos:

Riferimento: SFL60



Ficha técnica:

Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Dimmerabile: Control Remoto
Indice di resa cromatica (Ra):: ?70
Colore: Nero
IP: IP65
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: A
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Proiettore Solare LED ULTRA 60W con Pannello Indipendente e Telecomando

Illuminazione solare ad alte prestazioni per ambienti esterni esigenti

60W9000 lumensIP65

60W
Potenza9000 lumens
Flusso luminosoIP65
Protezione100°
Angolo

Il Proiettore Solare LED ULTRA da 60W è una soluzione potente ed efficiente per l’illuminazione esterna, integrando

tecnologia LED avanzata, batteria ad alta capacità e pannello solare indipendente. Progettato per funzionare in modo autonomo, è ideale per zone prive di rete elettrica.

Con un flusso luminoso di 9000 lumen , offre un'illuminazione intensa e uniforme, con temperatura di colore CCT selezionabile tra 3000K, 4000K e 6000K tramite il telecomando incluso.

Caratteristiche tecniche Potenza LED60WFlusso luminoso9000 lumenTemperatura di colore3000K / 4000K / 6000K (selezionabile)Chip LEDSMD2835Pannello solare22W, monocristallino, 518x354mm, 20VCavo5 metriBatteriaLiFePO4 32700mAh, 12,8VAutonomiafino a 10 ore con carica completaSensoricrepuscolare + movimento PIR (8m, 120º)Modalità di lavoro2 predefinite + controllo manualeAngolo del fascio100ºAltezza consigliata2 - 6 metriMaterialePC + ABSProtezioneIP65 Guida all'installazione

Grazie al design con supporti regolabili sia sul proiettore che sul pannello solare, può essere installato facilmente su pareti, pavimenti o muretti. Consigliato per altezze tra 2 e 6 metri , offre un'ampia copertura luminosa grazie al suo angolo di apertura di 100º.

Pannello Solare Indipendente e Ricarica Rapida

Include un pannello solare monocristallino ad alta efficienza (518x354mm) collegato al proiettore tramite un cavo di 5 metri. Con una potenza di 22W e una tensione di 20V, può caricare completamente la batteria in sole 6 ore con buona esposizione al sole.

Sensore Crepuscolare e di Movimento

- Sensore crepuscolare: accende automaticamente il proiettore al tramonto e lo spegne all'alba.
- Sensore di movimento: portata fino a 8 metri e angolo di rilevamento di 120º.

Modalità di Funzionamento Intelligente

- Modalità 1: luce al 60% per 3 ore, poi al 3% con attivazione al 100% al rilevamento del movimento.
- Modalità 2: luce permanente al 3%, con attivazione al 100% al rilevamento.
- Telecomando: consente di selezionare intensità, temperatura colore, tempi e accensione forzata.

Nota Importante

Prodotto ideale per aree senza accesso alla rete elettrica. Per una corretta esposizione solare, installare il pannello in una zona ben soleggiata. Contatta il nostro team tecnico per assistenza all'installazione.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado IP65, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Quale temperatura di colore offre?**

Temperatura di colore: 3000K / 4000K / 6000K (sélectionnable). ?

Prodotto certificato

CE?


Disponibile

Spedizione rapida

Galería de imágenes:






354mm
518mm
323mm
252mm



