

## Proiettore Solare LED ULTRA 60W 9000Lm CCT Selezionabile

### Códigos:

Referencia: SFL60



### Ficha técnica:

Temperatura di colore CCT: Seleccionable  
3000K-4000K-6000K  
LED: SMD2835  
Dimmerabile: Control Remoto  
CRI: +70  
Colore: Nero  
IP: IP65  
Materiale: ABS  
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C  
Classe Energia 2023: A  
Vita stimata di diodo: 30.000h  
Certificazione: CE - RoHS  
Garanzia: 3 años

### Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

### Descripción del producto:

Proiettore Solare LED ULTRA 60W con Pannello Indipendente e Telecomando Illuminazione solare ad alte prestazioni per ambienti esterni esigenti

Il **Proiettore Solare LED ULTRA da 60W** è una soluzione potente ed efficiente per l'illuminazione esterna, integrando tecnologia LED avanzata, batteria ad alta capacità e pannello solare indipendente. Progettato per funzionare in modo autonomo, è ideale per zone prive di rete elettrica.

Con un **flusso luminoso di 9000 lumen**, offre un'illuminazione intensa e uniforme, con **temperatura di colore CCT selezionabile tra 3000K, 4000K e 6000K** tramite il telecomando incluso.

Pannello Solare Indipendente e Ricarica Rapida

Include un **pannello solare monocristallino ad alta efficienza** (518x354mm) collegato al proiettore tramite un cavo di 5 metri. Con una potenza di 22W e una tensione di 20V, può **caricare completamente la batteria in sole 6 ore** con buona esposizione al sole.

Sensore Crepuscolare e di Movimento

- **Sensore crepuscolare:** accende automaticamente il proiettore al tramonto e lo spegne all'alba.
- **Sensore di movimento:** portata fino a 8 metri e angolo di rilevamento di 120°.

#### Modalità di Funzionamento Intelligente

- **Modalità 1:** luce al 60% per 3 ore, poi al 3% con attivazione al 100% al rilevamento del movimento.
- **Modalità 2:** luce permanente al 3%, con attivazione al 100% al rilevamento.
- **Telecomando:** consente di selezionare intensità, temperatura colore, tempi e accensione forzata.

#### Installazione Versatile

Grazie al design con **supporti regolabili** sia sul proiettore che sul pannello solare, può essere installato facilmente su pareti, pavimenti o muretti. **Consigliato per altezze tra 2 e 6 metri**, offre un'ampia copertura luminosa grazie al suo angolo di apertura di 100°.

#### Dati Tecnici

- **Potenza LED:** 60W
- **Flusso luminoso:** 9000 lumen
- **Temperatura di colore:** 3000K / 4000K / 6000K (selezionabile)
- **Chip LED:** SMD2835
- **Pannello solare:** 22W, monocristallino, 518x354mm, 20V
- **Cavo:** 5 metri
- **Batteria:** LiFePO4 32700mAh, 12,8V
- **Autonomia:** fino a 10 ore con carica completa
- **Sensori:** crepuscolare + movimento PIR (8m, 120°)
- **Modalità di lavoro:** 2 predefinite + controllo manuale
- **Angolo del fascio:** 100°
- **Altezza consigliata:** 2 - 6 metri
- **Materiale:** PC + ABS
- **Protezione:** IP65

#### Nota Importante

**Prodotto ideale per aree senza accesso alla rete elettrica.** Per una corretta esposizione solare, installare il pannello in una zona ben soleggiata. Contatta il nostro team tecnico per assistenza all'installazione.

#### Galería de imágenes:

