Proiettore Solare LED ULTRA 15W 2000Lm CCT Selezionabile

Códigos:

Riferimento: SFL15



Ficha técnica:

Potenza (W): 15W
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Dimmerabile: Control Remoto
Efficacia luminosa (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 2000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?70
Colore: Nero
IP: IP65
Angolo luminoso: 100º
Dimensioni (mm): Proiettore: 183x154x32mm / Panello: 220x202x24mm
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: A
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Proiettore Solare LED ULTRA 15W 2000Lm con Pannello Indipendente e Telecomando

Illuminazione solare ad alte prestazioni per esterni esigenti

15W2000 lumensIP65

15W
Potenza2000 lumens
Flusso luminosoIP65
Protezione100º
Angolo

Il Proiettore Solare LED ULTRA da 15W è una soluzione potente ed efficiente per l’illuminazione degli spazi esterni, che

integra tecnologia LED avanzata, batteria ad alta capacità e pannello solare indipendente. Progettato per funzionare in modo autonomo, è ideale per aree senza accesso alla rete elettrica.

Il suo flusso luminoso di 2000 lumen garantisce un'illuminazione intensa e uniforme, con la possibilità di selezionare la temperatura di colore CCT tra 3000K, 4000K e 6000K tramite il telecomando incluso.

Caratteristiche tecniche Potenza LED15WFlusso luminoso2000 lumenTemperatura colore3000K / 4000K / 6000K (selezionabile)Chip LEDSMD2835Pannello solare4,5W, monocristallino, 220x202mm, 6VLunghezza cavo5 metriBatteriaLiFePO4 18650mAh, 3,7VAutonomiafino a 10 ore con carica completaSensoricrepuscolare + movimento PIR (8m, 120°)Modalità operative2 modalità + controllo manualeAngolo del fascio100ºAltezza consigliata2–4 metriMaterialiPC + ABSProtezioneIP65 Guida all'installazione

Grazie al suo design con supporto regolabile sia sul proiettore che sul pannello solare, può essere installato facilmente su pareti, pavimenti o muri. Consigliata un'altezza di installazione tra 2 e 4 metri , offrendo un'ampia copertura luminosa grazie al suo angolo di apertura di 100°.

Pannello Solare Indipendente e Ricarica Rapida

Include un pannello solare monocristallino ad alta efficienza (220x202mm) collegato al proiettore mediante un cavo da 5 metri. Grazie alla sua potenza di 4,5W e tensione di 6V, può caricare completamente la batteria in sole 6 ore con una buona esposizione solare.

Sensore Crepuscolare e di Movimento

- Sensore crepuscolare: attiva il proiettore al tramonto e lo spegne automaticamente all'alba.
- Sensore di movimento: con portata fino a 8 metri e angolo di rilevamento di 120°.

Modalità di Funzionamento Intelligente

- Modalità 1: luce al 60% per 3 ore, poi al 3% con attivazione al 100% al rilevamento di movimento.
- Modalità 2: luce permanente al 3%, con attivazione al 100% in caso di movimento.
- Telecomando: consente di selezionare intensità, temperatura di colore, tempi e accensione forzata.

Nota Importante

Prodotto ideale per aree senza accesso alla corrente elettrica. Per un orientamento solare corretto, si consiglia di installare il pannello in un luogo ben esposto al sole. Contatta il nostro team tecnico per assistenza all'installazione.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado IP65, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Quale temperatura di colore offre?**

Temperatura di colore: 3000K / 4000K / 6000K (sélectionnable). ?

Prodotto certificato

CE?

Disponibile


Spedizione rapida

Galería de imágenes:






CCT
3H
5H
8H
12H
60%
40%
20%


202mm
220mm
183mm
154mm



