

Sensore di Movimento Radar Microonde 360° IP20 Max. 300W Superficie

Códigos:

Referencia: SENSRS

Ficha técnica:

Potenza (W): Max. 300W
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 360°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø96x42mm
Materiale: ABS
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Sensore di Movimento a Microonde da Soffitto 360° - Montaggio a Superficie Rilevamento preciso del movimento con copertura totale a 360°

Il **seniore di movimento a microonde da soffitto** è una soluzione efficiente per automatizzare l'illuminazione interna, con una copertura circolare a 360°. Grazie alla tecnologia di **rilevamento radar (microonde)**, offre elevata sensibilità anche attraverso materiali leggeri come plastica o vetro sottile.

Questo modello è progettato per il **montaggio a superficie** e risulta ideale per corridoi, uffici, magazzini, ingressi o zone comuni. Consente di configurare la **distanza di rilevamento (da 1 a 10 metri)**, il **tempo di ritardo (da 10 secondi a 15 minuti)** e il **livello di sensibilità alla luce (da 2 a 2000 lux)**.

Caratteristiche Principali

- **Rilevamento a microonde** con copertura a 360°
- **Installazione a superficie** a soffitto
- **Distanza di rilevamento:** regolabile da 1 a 10 metri

- **Temporizzatore regolabile:** da 10 secondi a 15 minuti
- **Sensore crepuscolare:** regolabile tra 2 e 2000 lux
- **Compatibile con illuminazione LED e convenzionale**

Applicazioni Consigliate

- **Corridoi e scale:** accensione automatica al rilevamento del movimento
- **Uffici e magazzini:** maggiore efficienza energetica nelle aree di passaggio
- **Ingressi e zone comuni:** ideale per un'illuminazione senza contatto

Dati Tecnici

- **Tipo di sensore:** Radar a microonde
- **Angolo di rilevamento:** 360°
- **Distanza di rilevamento:** 1 – 10 metri (regolabile)
- **Altezza di installazione consigliata:** 2,2 – 4 metri
- **Tempo di attivazione:** 10 secondi – 15 minuti (regolabile)
- **Sensibilità alla luce:** 2 – 2000 lux
- **Potenza massima supportata:** 1200W (incandescente) / 300W (fluorescente o LED)
- **Tensione di ingresso:** AC 220–240V, 50/60Hz
- **Grado di protezione:** IP20 (uso interno)
- **Temperatura di esercizio:** -20°C a +40°C

Nota Importante

Non adatto all'uso esterno. Utilizzare solo in ambienti interni protetti. Assicurarsi di impostare correttamente i parametri per un funzionamento ottimale.

Galería de imágenes:



