

Faretto lineare da incasso LED bianco 5W 24º UGR17

Códigos:

Referencia: XT-NEW-5W-WHITE



Ficha técnica:

Potenza (W): 5

Voltaggio nominale (V): 220-240V

Temperatura di colore CCT: Seleccionable

3000K-4000K-6000K

LED: COB

Marca di chip LED: BRIDGELUX Efficacia luminosa (Lm/W): 130

Lumen (Lm): 650

CRI: +90 Colore: Bianco IP: IP20 IK: IK05

Angolo luminoso: 24º Frequenza (Hz): 50-60Hz Fattore di potenza: 0.5

Dimensioni (mm): 70x32x40mm Misura di taglio (mm.): 63x25mm Materiale: Alluminio + PMMA Driver: LIFUD Flicker free

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C

Classe Energia 2021: A+ Classe Energia 2023: E Vita stimata di diodo: 30.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Colore: Bianco

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Faretto LED da Incasso Rettangolare MICROLINE BIANCO 5W - Chip BRIDGELUX COB

Il faretto LED da incasso lineare rettangolare MICROLINE è una soluzione di illuminazione efficiente e discreta, progettata per fornire illuminazione d'accento o luce ausiliaria in qualsiasi ambiente. Dotato di chip BRIDGELUX COB senza sfarfallio, garantisce una luce costante e di alta qualità, con basso consumo di 5W e flusso luminoso di 650 lumen.

Selezione della temperatura di colore CCT

Questo faretto LED include un selettore di temperatura colore sul cavo, che consente di scegliere tra luce calda 3000K, neutra 4000K e fredda 6000K con un solo apparecchio.

Antiabbagliamento UGR17 e angolo stretto di 24º

Il faretto si distingue per l'**indice di abbagliamento UGR17** e per il **fascio luminoso stretto di 24º**, ideale per illuminare punti specifici senza causare fastidio visivo. Perfetto per creare ambienti accoglienti e ben illuminati senza abbagliamenti.



Struttura resistente e di alta qualità

Realizzato in alluminio verniciato con una finitura eccellente, il **faretto LED da incasso rettangolare MICROLINE** è robusto e durevole. Include un **driver esterno LIFUD** che ne estende la vita utile fino a 50.000 ore, assicurando prestazioni stabili nel tempo.

Design compatto e facile integrazione

Con dimensioni esterne di 70x32x40mm e un foro di incasso di 63x25mm, questo faretto è completamente discreto e si integra perfettamente in qualsiasi spazio, offrendo una soluzione luminosa efficace e sobria.

Specifiche Tecniche del Faretto LED Rettangolare Mini 5W

• Potenza: 5W

Flusso luminoso: 650 lumenIndice di abbagliamento: UGR17

• Angolo luminoso: 24º

• Materiale: Alluminio verniciato e PC

• Colore: Bianco

• Dimensioni esterne: 70x32x40mm

• Foro incasso: 63x25mm

• Grado di protezione: IP20 (uso interno)

Durata: 50.000 oreGaranzia: 5 anni

Galería de imágenes:





















