

Projettore Solare LED ULTRA 32W 5000Lm CCT Selezionabile

Códigos:

Referencia: SFL32



Ficha técnica:

Potenza (W): 32

Temperatura di colore CCT: Seleccionable

3000K-4000K-6000K LED: SMD2835

Dimmerabile: Control Remoto Efficacia luminosa (Lm/W): 150

Lumen (Lm): 5000

CRI: +70 Colore: Nero IP: IP65

Angolo luminoso: 100º

Dimensioni (mm): Proiettore: 243x202x44mm / Pannello:

374x255x21mm Materiale: ABS

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C

Classe Energia 2023: A Vita stimata di diodo: 30.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Faretto Solare LED ULTRA 32W 5000Lm con Pannello Indipendente e Telecomando Illuminazione solare ad alte prestazioni per esterni impegnativi

Il **Faretto Solare LED ULTRA da 32W** è una soluzione potente ed efficiente per l'illuminazione esterna, con tecnologia LED avanzata, batteria ad alta capacità e pannello solare indipendente. Progettato per funzionare autonomamente, è ideale per aree senza accesso alla rete elettrica.

Con un flusso luminoso di 5000 lumen, garantisce un'illuminazione intensa e uniforme, con temperatura di colore selezionabile (CCT 3000K / 4000K / 6000K) tramite telecomando incluso.

Pannello Solare Indipendente e Ricarica Rapida

Include un **pannello solare monocristallino ad alta efficienza** (374x255mm), collegato con un cavo di 5 metri. Grazie alla potenza di 10,5W e tensione di 10V, **può caricare completamente la batteria in circa 6 ore** con una buona esposizione solare.

Sensori Crepuscolare e di Movimento



- Sensore crepuscolare: accende automaticamente il faretto al tramonto e lo spegne all'alba.
- Sensore di movimento: rilevamento fino a 8 metri con angolo di 120°.

Modalità di Funzionamento Intelligente

- Modalità 1: luce al 60% per 3 ore, poi al 3% con attivazione al 100% al rilevamento di movimento.
- Modalità 2: luce costante al 3%, che sale al 100% in presenza di movimento.
- Telecomando: permette di regolare intensità, colore, tempi e accensione manuale.

Installazione Versatile

Grazie alla **staffa regolabile** sia sul faretto che sul pannello, può essere installato facilmente su muri, pavimenti o superfici solide. **Consigliato per altezze da 2 a 5 metri**, con copertura ampia grazie all'angolo di 100°.

Dati Tecnici

- Potenza LED: 32W
- Flusso luminoso: 5000 lumen
- Temperatura colore: 3000K / 4000K / 6000K (selezionabile)
- Chip LED: SMD2835
- Pannello solare: 10,5W, monocristallino, 374x255mm, 10V
- Cavo solare: 5 metri
- Batteria: LiFePO4 6000mAh, 6.4V
- Autonomia: fino a 10 ore con carica completa
- Sensori: crepuscolare + PIR (8m, 120°)
- Modalità: 2 predefinite + controllo manuale
- Angolo di illuminazione: 100°
 Altezza consigliata: 2 5 metri
- Materiali: PC + ABS
- Grado di protezione: IP65

Nota Importante

Prodotto ideale per aree senza alimentazione elettrica. Si consiglia di installare il pannello solare in una posizione ben esposta al sole. Contatta il nostro team tecnico per assistenza nell'installazione.

Galería de imágenes:











