Proiettore Solare LED ULTRA 32W 5000Lm CCT Selezionabile

Códigos:

Riferimento: SFL32



Ficha técnica:

Potenza (W): 32
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Dimmerabile: Control Remoto
Efficacia luminosa (Lm/W): 150
Lumen (Lm): 5000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?70
Colore: Nero
IP: IP65
Angolo luminoso: 100º
Dimensioni (mm): Proiettore: 243x202x44mm / Pannello: 374x255x21mm
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: A
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Faretto Solare LED ULTRA 32W 5000Lm con Pannello Indipendente e Telecomando

Illuminazione solare ad alte prestazioni per esterni impegnativi

32W5000 lumensIP65

32W
Potenza5000 lumens
Flusso luminosoIP65
Protezione100º
Angolo

Il Faretto Solare LED ULTRA da 32W è una soluzione potente ed efficiente per l’illuminazione esterna, con tecnologia

LED avanzata, batteria ad alta capacità e pannello solare indipendente. Progettato per funzionare autonomamente, è ideale per aree senza accesso alla rete elettrica.

Con un flusso luminoso di 5000 lumen , garantisce un'illuminazione intensa e uniforme, con temperatura di colore selezionabile (CCT 3000K / 4000K / 6000K) tramite telecomando incluso.

Caratteristiche tecniche Potenza LED32WFlusso luminoso5000 lumenTemperatura colore3000K / 4000K / 6000K (selezionabile)Chip LEDSMD2835Pannello solare10,5W, monocristallino, 374x255mm, 10VCavo solare5 metriBatteriaLiFePO4 6000mAh, 6.4VAutonomiafino a 10 ore con carica completaSensoricrepuscolare + PIR (8m, 120º)Modalità2 predefinite + controllo manualeAngolo di illuminazione100ºAltezza consigliata2 - 5 metriMaterialiPC + ABSGrado di protezioneIP65 Guida all'installazione

Grazie alla staffa regolabile sia sul faretto che sul pannello, può essere installato facilmente su muri, pavimenti o superfici solide. Consigliato per altezze da 2 a 5 metri , con copertura ampia grazie all'angolo di 100º.

Pannello Solare Indipendente e Ricarica Rapida

Include un pannello solare monocristallino ad alta efficienza (374x255mm), collegato con un cavo di 5 metri. Grazie alla potenza di 10,5W e tensione di 10V, può caricare completamente la batteria in circa 6 ore con una buona esposizione solare.

Sensori Crepuscolare e di Movimento

- Sensore crepuscolare: accende automaticamente il faretto al tramonto e lo spegne all'alba.
- Sensore di movimento: rilevamento fino a 8 metri con angolo di 120º.

Modalità di Funzionamento Intelligente

- Modalità 1: luce al 60% per 3 ore, poi al 3% con attivazione al 100% al rilevamento di movimento.
- Modalità 2: luce costante al 3%, che sale al 100% in presenza di movimento.
- Telecomando: permette di regolare intensità, colore, tempi e accensione manuale.

Nota Importante

Prodotto ideale per aree senza alimentazione elettrica. Si consiglia di installare il pannello solare in una posizione ben esposta al sole. Contatta il nostro team tecnico per assistenza nell'installazione.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado IP65, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Quale temperatura di colore offre?**

Temperatura di colore: 3000K / 4000K / 6000K (sélectionnable). ?

Prodotto certificato

CE?

Disponibile

Spedizione rapida

Galería de imágenes:










CCT
MODE
3H
5H
8H
12H
60%
40%
20%