# MiBoxer Downlight LED da incasso 12W RGB+CCT RF 2.4GHz

## Códigos:

Riferimento: FUT066



## Ficha técnica:

Potenza (W): 12
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: RGB+CCT
LED: SMD2835
Dimmerabile: Control Remoto
Lumen (Lm): 1100
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP44
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 180x40mm
Misura di taglio (mm.): 150mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

## Variantes disponibles:

Temperatura di colore: RGB+CCT

## Descripción del producto:

MiBoxer Downlight LED 12W RGB+CCT 2.4GHz

Il Downlight LED MiBoxer 12W RGB+CCT con tecnologia wireless 2.4GHz offre un’illuminazione versatile e completamente personalizzabile per ambienti interni. Capace di generare fino a 16 milioni di colori e dotato di temperatura di colore regolabile, consente di creare atmosfere dinamiche adattate a qualsiasi esigenza decorativa o funzionale.

12W1100 lm2700K–6500K + RGB

12W
Potenza1100 lm
Flusso luminoso120°
Angolo

Con una potenza di 12W e un flusso luminoso di 1100 lumen, questo downlight garantisce un’efficienza di 88 lm/W, combinando basso consumo energetico con un’illuminazione potente e uniforme grazie all’angolo di apertura di 120°. Funziona con una tensione AC 100-240V (50/60Hz), assicurando compatibilità con impianti elettrici standard.

Integra un controllo tramite radiofrequenza 2.4GHz con una portata fino a 30 metri, permettendo di regolare da remoto intensità, colore, saturazione e temperatura di colore (2700K–6500K). Il sistema di trasmissione automatica del segnale consente di sincronizzare più apparecchi per creare scenari coordinati. Realizzato in alluminio con copertura in PC, offre una buona dissipazione termica e lunga durata, con un CRI >80 per una resa cromatica naturale.

IMPORTANTE: Questo downlight richiede il telecomando MiBoxer riferimento FUT092 per il funzionamento. Il telecomando NON è incluso e deve essere acquistato separatamente.

Caratteristiche tecniche Potenza12WFlusso luminoso1100 lmEfficienza luminosa88 lm/WAngolo luminoso120°ComunicazioneRF 2.4GHzDistanza di controllofino a 30 mTensioneAC 100-240V 50/60HzFattore di potenza>0.5CRI>80Temperatura di colore2700K–6500K + RGBTemperatura di esercizio-20°C a 60°CMaterialeAlluminio + PCDiametro di foroØ145–150 mm Applicazioni consigliate ?Illuminazione decorativa in soggiorni e camere da letto.?Ristoranti, bar e spazi di ristorazione.?Uffici con necessità di luce bianca regolabile.?Hotel e progetti di interior design moderno. Guida all'installazione

Si consiglia di installare il Downlight LED MiBoxer 12W RGB+CCT in ambienti interni, incassato in soffitti compatibili con il diametro di foro specificato. Ideale per progetti che richiedono illuminazione regolabile e scenari dinamici, assicurando un corretto collegamento alla rete elettrica e un’adeguata ventilazione per massimizzarne la durata.

Specialmente sviluppato per illuminazione interna intelligente

Questo downlight è appositamente progettato per ambienti che richiedono un controllo totale dell’atmosfera luminosa, combinando luce bianca regolabile ed effetti RGB in un unico apparecchio, ideale per progetti residenziali e commerciali orientati all’illuminazione decorativa e funzionale.

Domande frequenti **Quale temperatura di colore offre?**
Temperatura di colore: 2700K–6500K + RGB. ?


## Prodotto certificato
CE?

## Disponibile
Spedizione rapida

### Galería de imágenes:











Ø160mm
40mm


27mm
45mm
115mm