MiBoxer Downlight LED da incasso 6W RGB+CCT RF 2.4GHz

Códigos:

Riferimento: FUT068



Ficha técnica:

Potenza (W): 6
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: RGB+CCT
LED: SMD2835
Dimmerabile: Control Remoto
Lumen (Lm): 550
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP44
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 118x38mm
Misura di taglio (mm.): 95mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: RGB+CCT

Descripción del producto:

MiBoxer Downlight LED 6W RGB+CCT 2.4GHz IP44

Il Downlight LED MiBoxer 6W RGB+CCT con tecnologia wireless 2.4GHz offre un’illuminazione versatile e completamente personalizzabile per ambienti interni. In grado di generare fino a 16 milioni di colori e con temperatura di colore regolabile, consente di creare atmosfere dinamiche adatte a qualsiasi esigenza decorativa o funzionale.

6W550 lmIP442700K–6500K + RGB

6W
Potenza550 lm
Flusso luminosoIP44
Protezione120°
Angolo

Con una potenza di 6W e un flusso luminoso di 550 lumen, garantisce un’illuminazione uniforme grazie a un angolo di apertura di 120°. Funziona con tensione AC 100-240V (50/60Hz), compatibile con impianti elettrici standard.

Integra controllo tramite radiofrequenza 2.4GHz con portata fino a 30 metri, permettendo la regolazione di intensità, colore, saturazione e temperatura colore (2700K–6500K). Il sistema di trasmissione automatica del segnale consente di sincronizzare più apparecchi per creare scenari coordinati. Realizzato in alluminio con diffusore in PC, offre ottima dissipazione termica e lunga durata, con CRI >80 per una resa cromatica naturale.

Dispone di grado di protezione IP44 , adatto ad ambienti con umidità moderata come bagni o spazi coperti.

IMPORTANTE: Richiede telecomando MiBoxer riferimento FUT092 per il funzionamento. Il telecomando NON è incluso e deve essere acquistato separatamente.

Caratteristiche tecniche Potenza6WFlusso luminoso550 lmAngolo luminoso120°ComunicazioneRF 2.4GHzDistanza di controllofino a 30 mTensioneAC 100-240V 50/60HzFattore di potenza>0.5CRI>80Temperatura colore2700K–6500K + RGBTemperatura di lavoro-20°C a 60°CMaterialeAlluminio + PCGrado di protezioneIP44Diametro foroØ85–95 mm Applicazioni consigliate ?Illuminazione decorativa per soggiorni e camere.?Bagni e ambienti con umidità moderata.?Ristoranti, bar e strutture ricettive.?Hotel e progetti di interior design moderno. Guida all'installazione

Si consiglia di installare il Downlight LED MiBoxer 6W RGB+CCT in ambienti interni, incassato in soffitti compatibili con il diametro di taglio specificato. Grazie alla protezione IP44 può essere installato in zone con umidità moderata. Garantire corretta connessione elettrica e adeguata ventilazione.

Sviluppato per l’illuminazione interna intelligente

Ideale per spazi che richiedono controllo totale dell’ambiente, combinando luce bianca regolabile ed effetti RGB in un’unica soluzione. Perfetto per progetti residenziali e commerciali.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado IP44, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Quale temperatura di colore offre?**

Temperatura di colore: 2700K–6500K + RGB. ?

Prodotto certificato

CE?

Disponibile

Spedizione rapida

Galería de imágenes:







