MiBoxer Downlight LED da incasso 18W RGB+CCT RF 2.4GHz

Códigos:

Riferimento: FUT065



Ficha técnica:

Potenza (W): 18
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: RGB+CCT
LED: SMD2835
Dimmerabile: Control Remoto
Lumen (Lm): 1500
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP44
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 180x50mm
Misura di taglio (mm.): 150mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: RGB+CCT

Descripción del producto:

MiBoxer Downlight LED 18W RGB+CCT 2.4GHz IP44

Il Downlight LED MiBoxer 18W RGB+CCT con tecnologia wireless 2.4GHz offre un’illuminazione versatile e completamente personalizzabile per ambienti interni. Capace di generare fino a 16 milioni di colori e dotato di temperatura di colore regolabile, consente di creare atmosfere dinamiche adatte a qualsiasi esigenza decorativa o funzionale.

18W1650 lmIP442700K–6500K + RGB

18W
Potenza1650 lm
Flusso luminosoIP44
Protezione120°
Angolo

Con una potenza di 18W e un flusso luminoso di 1650 lumen, questo downlight garantisce un’illuminazione uniforme grazie a un angolo di apertura di 120°. Funziona con tensione AC 100–240V (50/60Hz), compatibile con impianti elettrici standard.

Integra controllo tramite radiofrequenza 2.4GHz con portata fino a 30 metri, permettendo di regolare intensità, colore, saturazione e temperatura colore (2700K–6500K). Il sistema di trasmissione automatica del segnale consente di sincronizzare più apparecchi per creare scenari coordinati. Realizzato in alluminio con diffusore in PC, offre ottima dissipazione termica e lunga durata, con CRI >80 per una resa cromatica naturale.

Dispone di grado di protezione IP44 , adatto ad ambienti con umidità moderata come bagni o spazi coperti.

IMPORTANTE: Richiede telecomando MiBoxer riferimento FUT092 per il funzionamento. Il telecomando NON è incluso e deve essere acquistato separatamente.

Caratteristiche tecniche Potenza18WFlusso luminoso1650 lmAngolo luminoso120°ComunicazioneRF 2.4GHzDistanza di controllofino a 30 mTensioneAC 100–240V 50/60HzFattore di potenza>0.5CRI>80Temperatura colore2700K–6500K + RGBTemperatura di lavoro-20°C a 60°CMaterialeAlluminio + PCGrado di protezioneIP44Diametro foroØ145–150 mm Applicazioni consigliate ?Illuminazione decorativa per soggiorni e camere.?Bagni e ambienti con umidità moderata.?Ristoranti, bar e strutture ricettive.?Hotel e progetti di interior design moderno. Guida all'installazione

Si consiglia di installare il Downlight LED MiBoxer 18W RGB+CCT in ambienti interni, incassato in soffitti compatibili con il diametro di taglio specificato. Grazie alla protezione IP44 può essere installato in zone con umidità moderata. Garantire corretta connessione elettrica e adeguata ventilazione per massimizzarne la durata.

Sviluppato per l’illuminazione interna intelligente

Ideale per spazi che richiedono controllo totale dell’ambiente, combinando luce bianca regolabile ed effetti RGB in un’unica soluzione. Perfetto per progetti residenziali e commerciali.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado IP44, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Quale temperatura di colore offre?**

Temperatura di colore: 2700K–6500K + RGB. ?

Prodotto certificato

CE?

Disponibile

Spedizione rapida

Galería de imágenes:


Ø180mm
58mm
27mm
115mm
45mm













