MiBoxer Downlight LED da incasso 25W RGB+CCT RF 2.4GHz

Códigos:

Riferimento: FUT060



Ficha técnica:

Potenza (W): 25
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: RGB+CCT
LED: SMD2835
Dimmerabile: Control Remoto
Lumen (Lm): 2000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP44
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 230x60mm
Misura di taglio (mm.): 205mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: RGB+CCT

Descripción del producto:

MiBoxer Downlight LED 18W RGB+CCT 2.4GHz IP44

Il Downlight LED MiBoxer 18W RGB+CCT con tecnologia wireless 2.4GHz offre un’illuminazione versatile e completamente personalizzabile per ambienti interni. Capace di generare fino a 16 milioni di colori e con temperatura di colore regolabile (2700K–6500K), consente di creare atmosfere dinamiche per qualsiasi esigenza decorativa o funzionale.

18W1650 lmIP442700K–6500K + RGB

18W
Potenza1650 lm
Flusso luminosoIP44
Protezione120°
Angolo

Con una potenza di 18W e un flusso luminoso di 1650 lumen, questo downlight garantisce un’illuminazione potente e uniforme con angolo di apertura di 120°. Funziona con tensione AC 100–240V (50/60Hz), compatibile con impianti elettrici standard.

Integra controllo RF 2.4GHz con portata fino a 30 metri, permettendo la regolazione remota di intensità, colore, saturazione e temperatura di colore. Il sistema di trasmissione automatica consente la sincronizzazione di più apparecchi. Realizzato in alluminio con diffusore PC e CRI >80, assicura buona dissipazione termica e resa cromatica naturale.

Grado di protezione IP44 , adatto ad ambienti con umidità moderata come bagni o spazi coperti.

IMPORTANTE: Questo downlight richiede il telecomando MiBoxer riferimento FUT092. Il telecomando NON è incluso e deve essere acquistato separatamente.

Caratteristiche tecniche Potenza18WFlusso luminoso1650 lmAngolo di apertura120°ComunicazioneRF 2.4GHzDistanza di controllofino a 30 mTensioneAC 100–240V 50/60HzFattore di potenza>0.5CRI>80Temperatura colore2700K–6500K + RGBTemperatura di lavoro-20°C a 60°CMaterialeAlluminio + PCGrado di protezioneIP44Diametro foroØ145–150 mm Applicazioni consigliate ?Illuminazione decorativa per soggiorni e camere da letto.?Bagni e zone con umidità moderata.?Ristoranti, bar e spazi horeca.?Hotel e progetti di interior design moderno. Guida all'installazione

Si consiglia di installare il Downlight LED MiBoxer 18W RGB+CCT in ambienti interni, ad incasso in soffitti compatibili con il diametro di foro indicato. Grazie alla protezione IP44, può essere installato in zone con umidità moderata. Garantire un corretto collegamento elettrico e un’adeguata ventilazione per massimizzarne la durata.

Sviluppato appositamente per l’illuminazione interna intelligente

Questo downlight è progettato per ambienti che richiedono controllo totale dell’atmosfera, combinando luce bianca regolabile ed effetti RGB in un’unica soluzione. Ideale per progetti residenziali e commerciali orientati all’illuminazione decorativa e funzionale.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado IP44, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Quale temperatura di colore offre?**

Temperatura di colore: 2700K–6500K + RGB. ?

Prodotto certificato

CE?

Disponibile

Spedizione rapida

Galería de imágenes:


Φ230mm
69mm











