Lampione LED ROCKET 100W 14000Lm BridgeLux

Códigos:

Riferimento: RK-100



Ficha técnica:

Potenza (W): 100
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 1800K
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5000K
LED: SMD3030
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 140
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 165
Lumen (Lm): 14000
IP: IP65
IK: IK10
Angolo luminoso: 140ºx70º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0,95
Dimensioni (mm): 540x220x97mm
Materiale da costruzione: Alluminio
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Vita stimata di diodo: 100.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco freddo 5000K, Ambra 1800K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Lampione LED ROCKET 100W 14000Lm chip BRIDGELUX

Il lampione LED ROCKET BRIDGELUX da 100W si distingue per la sua potenza ed efficienza, grazie al chip LED SMD3030 che offre un potente flusso luminoso di 14000 lumen. Realizzato in alluminio e PMMA di alta qualità, offre una soluzione di illuminazione durevole con una protezione ottimale contro gli urti (IK08) e le condizioni climatiche avverse (IP65).

100W140 Lm/W

100W
Potenza140 Lm/W
Flusso luminoso

Include un driver di alta qualità, con un fattore di potenza > 0,95 , un protettore contro le sovratensioni da 10kV e una garanzia di 5 anni .

Il design ultra-sottile dell'apparecchio impedisce l'accumulo di sporco e riduce il suo impatto visivo. Con accensione istantanea e una durata superiore a 50.000 ore, questo apparecchio LED garantisce un'illuminazione efficiente e di qualità per anni.

Perché scegliere questo prodotto? **Efficienza energetica**
Il chip LED BridgeLux SMD3030 offre un'efficienza eccezionale di 140 lumen per watt, che si traduce in un consumo energetico ridotto e costi operativi più bassi. **Alte prestazioni**
Grazie alla sua elevata luminosità, questo chip fornisce un flusso luminoso potente e uniforme, garantendo un'illuminazione di qualità e un'eccellente visibilità. **Durabilità**
Con una durata prolungata di oltre 50.000 ore, il chip LED BridgeLux SMD3030 offre una soluzione di illuminazione affidabile e durevole, riducendo la necessità di manutenzione e sostituzioni frequenti. Caratteristiche tecniche Potenza100WChip LEDBridgeLux SMD3030Luminosità140 Lm/WFlusso luminoso140 Lm/WOtticaAsimmetrica 140ºx70ºMaterialeAlluminio e PMMAProtezioneIK08 (Resistenza agli urti), IP65 (Resistenza all'acqua e alla polvere)DurataOltre 50.000 oreDimensioni540x220x97mmTesta orientabileFino a 180ºProgettato per il montaggio su pali o bracci con terminali da Ø60mmGaranzia5 anniCertificazioniCE, RoHS, TÜV Applicazioni consigliate ?Illuminazione pubblica: Illuminazione di strade, viali, strade secondarie e zone pedonali, garantendo sicurezza e visibilità per pedoni e conducenti.?Giardini e percorsi: Illuminazione di aree verdi, sentieri e camminamenti in parchi, giardini pubblici e privati, valorizzando l'ambiente e permettendone un utilizzo sicuro durante la notte.?Parchi e piazze: Illuminazione di aree ricreative all'aperto, come parchi giochi per bambini, piazze pubbliche e aree picnic, creando ambienti accoglienti e sicuri per il relax e il tempo libero.?Parcheggi: Illuminazione di parcheggi, garage e aree di carico e scarico, offrendo una luce chiara e uniforme per facilitare l'orientamento e migliorare la sicurezza di veicoli e pedoni. Vantaggi

- ? Efficienza energetica: Il chip LED BridgeLux SMD3030 offre un'efficienza eccezionale di 140 lumen per watt, che si traduce in un consumo energetico ridotto e costi operativi più bassi.
- ? Alte prestazioni: Grazie alla sua elevata luminosità, questo chip fornisce un flusso luminoso potente e uniforme, garantendo un'illuminazione di qualità e un'eccellente visibilità.
- ? Durabilità: Con una durata prolungata di oltre 50.000 ore, il chip LED BridgeLux SMD3030 offre una soluzione di illuminazione affidabile e durevole, riducendo la necessità di manutenzione e sostituzioni frequenti.

Guida all'installazione 1Verificare che la tensione di alimentazione sia corretta e conforme alle specifiche tecniche del prodotto.2Garantire una sigillatura e un collegamento elettrico adeguati per prevenire l'ingresso di umidità e proteggere il sistema di illuminazione da eventuali cortocircuiti.3Installare l'apparecchio in una posizione strategica per garantire una distribuzione ottimale della luce e massimizzarne l'efficienza luminosa.4Seguire le istruzioni di montaggio e fissaggio fornite dal produttore per garantire un'installazione sicura e durevole.5Eseguire una manutenzione periodica per garantire il corretto funzionamento e l'efficienza energetica dell'apparecchio nel tempo. Ottica Asimmetrica:

L'ottica asimmetrica di 140ºx70º del lampione LED ROCKET BRIDGELUX è progettata per dirigere la luce in modo specifico in una sola direzione, ottimizzando così la distribuzione luminosa e riducendo l'abbagliamento nelle aree indesiderate. Questa configurazione ottica è ideale per l'illuminazione stradale e per gli spazi esterni dove è necessaria un'illuminazione direzionale e uniforme.

I vantaggi dell'ottica asimmetrica includono una migliore efficienza nella distribuzione della luce, una maggiore uniformità dell'illuminazione nell'area target e una significativa riduzione dell'inquinamento luminoso, migliorando così la visibilità e la sicurezza nell'ambiente.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**
Con un grado IK08 (Résistance aux chocs), IP65 (Résistance à l'eau et à la poussière), è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Qual è la garanzia?**
Questo prodotto è coperto da una garanzia di 5 ans. ?

Garanzia 5 ans
?

Prodotto certificato
CE?

Disponibile

Spedizione rapida

Galería de imágenes:










