Proiettore LED EVO PRO bianco 50W - CCT - chip OSRAM - IP66 - 6500Lm

Códigos:

Riferimento: FLB50W



Ficha técnica:

Potenza (W): 50
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Selezionabile 3000K-4000K-5700K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 6500
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP66
Angolo luminoso: 110º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.95
Dimensioni (mm): 142x191x38mm
Materiale da costruzione: Alluminio + vetro
Driver: No flicker
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-5700K)

Descripción del producto:

Proiettore LED EVO PRO bianco 50W chip OSRAM

Il proiettore LED EVO PRO da 50W è una soluzione potente ed efficiente per l'illuminazione esterna. Con un corpo in alluminio bianco e un diffusore in vetro opalino per evitare l'abbagliamento, questo proiettore offre un'illuminazione di alta qualità con un angolo luminoso di 110º.

50W6,500 lmIP66

50W
Potenza6,500 lm
Flusso luminosoIP66
Protezione110º
Angolo

Integra un chip LED OSRAM SMD 2835 ad alta luminosità con un'efficienza di 130Lm/W , garantendo un'eccellente resa luminosa. Il suo design compatto, con dimensioni di 142x191x38mm e staffa regolabile fino a 360º, consente un facile montaggio a terra, a parete o a soffitto.

Temperatura di colore selezionabile tra bianco caldo 3000K, bianco neutro 4000K e bianco freddo 5700K.

È fornito con un cavo di connessione da 15cm per un collegamento diretto alla rete elettrica a 220-240V. Inoltre, dispone di un fattore di potenza > 0.95 e di un driver LED integrato senza sfarfallio. Con una classe di protezione IP66 , un CRI>80 e una protezione contro le sovratensioni di 2kV, garantisce un'elevata durata. Prodotto disponibile in colore bianco con una garanzia di 5 anni.

Caratteristiche tecniche Potenza50WFlusso luminoso6,500 lmAngolo luminoso110ºChip LEDOSRAM SMD 2835Efficienza130Lm/WDimensioni142x191x38mmTensione220-240VFattore di potenza> 0.95Driver LED integrato senza sfarfallioGrado di protezioneIP66Protezione contro le sovratensioni220-240VCRI>80Temperatura di coloreSelezionabile Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 5700KColoreBiancoGaranzia5 anni Applicazioni consigliate ?Giardini e spazi esterni.?Facciate di edifici.?Aree sportive come campi da tennis o aree gioco.?Vetrine e spazi commerciali. Guida all'installazione

Si consiglia di installare il proiettore LED EVO PRO bianco da 50W all'esterno, come in giardini, facciate o aree sportive, per un'illuminazione potente e uniforme. Può essere montato a terra, a parete o a soffitto grazie alla sua staffa regolabile fino a 360º.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado IP66, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Quale temperatura di colore offre?**

Temperatura di colore: Sélectionnable Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 5700K. **Qual è la garanzia?**

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 5 ans. ?

Garanzia 5 ans

?

Prodotto certificato

CE?

Disponibile

Spedizione rapida


Galería de imágenes:




CCT
SELECTABLE
3000K
4000K
5700K




Connecteur IP68 inclus
Connettore IP68 incluso
IP68 connector included


142mm
38mm
191mm


DURIS® E 2835
OSRAM
LEDs included
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.


MAXIMUM PROTECTION - IP66

