Faretto lineare da incasso LED nero 10W 24º UGR17

Códigos:

Riferimento: XT-NEW-10W-BLACK



Ficha técnica:

Potenza (W): 10
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Lumen (Lm): 1162
Indice di resa cromatica (Ra):: ?90
Colore: Nero
IP: IP20
IK: IK05
Angolo luminoso: 24º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.5
Dimensioni (mm): 127x40x32mm
Misura di taglio (mm.): 120x25mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Driver: LIFUD Flicker free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)
Sistema di regolazione: Non dimmerabile (On/Off), TRIAC, DALI

Descripción del producto:

Faretto LED da Incasso Rettangolare MICROLINE NERO 10W – Chip BRIDGELUX COB

Il faretto LED lineare rettangolare da incasso MICROLINE è una soluzione di illuminazione efficiente e discreta, progettata per offrire un’illuminazione d’accento o ausiliaria in qualsiasi tipo di ambiente. Dotato di chip BRIDGELUX COB senza sfarfallio, questo faretto LED garantisce una luce costante e di alta qualità, con un basso consumo di 10W e un flusso luminoso di 1162 lumen.

10W1162 lumensIP20 (intérieur)

10W
Potenza1162 lumens
Flusso luminoso24º
Angolo Caratteristiche tecniche Potenza10WFlusso luminoso1162 lumenIndice di abbagliamentoUGR17Angolo luminoso24ºMaterialeAlluminio laccato e PCColoreNeroDimensioni esterne127x40x32 mmMisura di incasso120x38x25 mmGrado di protezioneIP20 (interno)Durata50.000 oreGaranzia5 anni Selezione della temperatura di colore CCT

Questo faretto LED include un selettore di temperatura di colore sul cavo, che consente di scegliere tra luce calda 3000K, neutra 4000K e fredda 6000K con un unico apparecchio.

Antiabbagliamento UGR17 e angolo stretto di 24º

Questo faretto LED si distingue per il suo indice antiabbagliamento UGR17 e per un angolo luminoso stretto di 24º , che lo rende ideale per illuminare punti specifici senza causare fastidio visivo. È perfetto per creare ambienti caldi, confortevoli e privi di abbagliamento.

Costruzione durevole e di alta qualità

Realizzato in alluminio laccato con un’eccellente finitura, il faretto LED rettangolare da incasso MICROLINE è robusto e durevole. Include un driver esterno LIFUD che prolunga la sua vita utile fino a 50.000 ore, garantendo prestazioni costanti.

Design compatto e facile integrazione

Con dimensioni esterne di 127x40x32 mm e una misura di incasso di 120x38x25 mm , questo faretto LED è discreto e si integra perfettamente in qualsiasi spazio, offrendo un’illuminazione efficace ed elegante.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado IP20 (intérieur), è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Qual è la garanzia?**

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 5 ans. ?

Garanzia 5 ans

?

Prodotto certificato

CE?

50 000 heures

Lunga durata?

Disponibile


Spedizione rapida


Galería de imágenes:






WW
NW
CW


40mm
127mm
32mm


Corte
Coupe
Taglio
Cut-out
25mm
120mm



