Applique LED da esterno AERO 20W CCT IP65

Códigos:

Riferimento: IL-AE20CCT



Ficha técnica:

Potenza (W): 20
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 2050
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Nero
IP: IP65
IK: IK08
Angolo luminoso: 100º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 268x108x108mm
Materiale da costruzione: PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Applique LED da esterno AERO 20W CCT IP65 nero

L’ applique LED da parete AERO è una soluzione di illuminazione esterna moderna e funzionale, progettata per illuminare facciate, ingressi, portici, terrazze e zone di passaggio con un design sobrio ed elegante. Il corpo nero opaco e il diffusore opale offrono un’estetica contemporanea che si integra facilmente in ambienti residenziali e commerciali.

20 W2050 lmIP65

20 W
Potenza2050 lm
Flusso luminosoIP65
Protezione100º
Angolo

Grazie alla tecnologia CCT selezionabile , questa applique permette di scegliere tra 6500K, 4000K e 3000K in un unico prodotto. Si adatta così a diverse atmosfere luminose: luce fredda per una maggiore visibilità, luce neutra per un effetto equilibrato o luce calda per creare un ambiente più confortevole e accogliente.

Con una potenza di 20W , un flusso luminoso di 2050 lumen , protezione IP65 e angolo di apertura di 100º , l'applique AERO garantisce un'illuminazione efficiente, omogenea e affidabile in esterno. La sua struttura inclinata consente di dirigere la luce verso la facciata o la zona di passaggio, migliorando sicurezza e comfort visivo.

Perché scegliere questo prodotto? **CCT selezionabile**
tre temperature di colore in un unico prodotto. **Protezione IP65**
adatta a installazioni esterne esposte. **Design inclinato**
dirige la luce verso la parete o la zona di passaggio. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoApplique LED da parete per esternoRiferimentoIL-AE20CCTPotenza20WFlusso luminoso2050 lmTemperatura di coloreCCT selezionabile: 6500K / 4000K / 3000KTonalità di luceBianco freddo / Bianco neutro / Bianco caldoTensione nominale220-240VFrequenza50/60 HzFattore di potenzaPF > 0,50Angolo di apertura100ºGrado di protezioneIP65MaterialePCFinituraNero opacoDiffusoreAcrilico opaleDurata25 000 hClasse energeticaFGaranzia3 anniDimensioni268 x 108 x 108 mm Applicazioni consigliate ?Ingressi di abitazioni: perfetta da installare accanto alla porta d'ingresso per migliorare la visibilità.?Facciate esterne: aggiunge un'illuminazione decorativa e funzionale su muri e rivestimenti.?Portici e ingressi coperti: ideale per creare una luce d'accoglienza confortevole.?Terrazze e patii: adatta ad aree esterne di passaggio o relax.?Ambienti residenziali e commerciali: soluzione versatile per case, hotel, ristoranti o locali professionali. Vantaggi

- ? CCT selezionabile: tre temperature di colore in un unico prodotto.
- ? Protezione IP65: adatta a installazioni esterne esposte.
- ? Design inclinato: dirige la luce verso la parete o la zona di passaggio.
- ? Corpo nero opaco: finitura elegante, sobria e moderna.
- ? Diffusore opale: luce più uniforme e piacevole.
- ? Angolo di 100º: buona distribuzione luminosa sulla facciata.
- ? Formato compatto: dimensioni di 268 x 108 x 108 mm per una facile integrazione.
- ? Garanzia 3 anni: maggiore sicurezza per installazioni residenziali o professionali.

Guida all'installazione

L'installazione di questa applique LED da parete AERO deve essere effettuata su una superficie verticale stabile, rispettando le condizioni elettriche e di sicurezza dell'impianto: ? Consiglio: Per un ingresso principale, la luce neutra 4000K offre un equilibrio ideale tra visibilità, comfort visivo ed estetica moderna.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**
Con un grado IP65, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Quale temperatura di colore offre?**
Temperatura di colore: CCT sélectionnable : 6500K / 4000K / 3000K. **Qual è la garanzia?**
Questo prodotto è coperto da una garanzia di 3 ans. ?

Garanzia 3 ans
?

Prodotto certificato
CE?


25 000 h
Lunga durata?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:




268 mm
108 mm


108mm
108mm


Boîtier noir mat
Carcassa nera opaca
Matte black casin
Diffuseur acrylique opale
Difusore acrílico opale
Milky opal acrylic diffuser

