Modulo GU10 MINI DIM 7W dimmerabile TRIAC CCT Ø50 mm

Códigos:

Riferimento: MLGU7WDIM



Ficha técnica:

Potenza (W): 7
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Dimmerabile: Sí, TRIAC
Lumen (Lm): 756
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP20
IK: IK06
Angolo luminoso: 60º
Dimensioni (mm): Ø50x26mm
Materiale da costruzione: PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K), CCT Selezionabile (2700K/3000K/4000K)

Descripción del producto:

Modulo GU10 MINI DIM 7W, dimmerabile TRIAC, CCT, Ø50 mm Modulo LED GU10 MINI DIM 7W dimmerabile TRIAC CCT selezionabile 756 lm Ø50 mm

Il ultracompatto ( ) si installa negli anelli da incasso GU10 standard, anche nei soffitti di scarsa profondità. , selettore , 756 lumen, fascio 60º, regolazione e comfort in un solo modulo.

? 7W? 756 lm? TRIAC? CCT

7W
Potenza 756 lm
Flusso luminoso 60º
Fascio IP20
Protezione

Il **modulo LED RIGA MINI DIM 7W**, realizzato in alluminio e PC, si distingue per le dimensioni ridotte: un diametro di **Ø50 mm** e uno spessore di soli **26 mm**. È perfetto per i soffitti di scarsa profondità dove non è possibile installare le lampade GU10 classiche, e si integra nella maggior parte degli anelli da incasso commerciali, esattamente come una lampada GU10.

È **dimmerabile (TRIAC)** e dispone di un **selettore di temperatura di colore** offerto in due opzioni: gamma Full CCT (3000K / 4000K / 6000K) o gamma CCT calda (2700K / 3000K / 4000K). Emette un flusso luminoso di **756 lumen** con un fascio di 60º, e include un cavo con morsettiera integrata per facilitare il montaggio e il collegamento da parte dell'installatore.

Perché scegliere questo prodotto? **? Formato mini Ø50x26 mm**
Si installa dove una GU10 classica non entra. **? Dimmerabile TRIAC**
Intensità regolabile con un dimmer standard. **? Doppia gamma CCT**
Full CCT 3000/4000/6000K o calda 2700/3000/4000K. **? Morsettiera integrata**
Cavo precablato, montaggio e collegamento facili. Tonalità di luce disponibili

Questo modulo integra un **selettore di temperatura di colore**: la tonalità si imposta direttamente sul prodotto durante l'installazione. Non è quindi un acquisto « per colore » — ogni modulo contiene tutte le sue tonalità. Sono disponibili due versioni a seconda della gamma di temperatura desiderata.

Versione Full CCT (3000K · 4000K · 6000K)

3000K
Bianco caldo 4000K
Bianco neutro 6000K
Bianco freddo

Versione calda (2700K · 3000K · 4000K)

2700K
Bianco molto caldo 3000K
Bianco caldo 4000K
Bianco neutro Caratteristiche tecniche Tipo di prodotto Modulo LED GU10 (MINI DIM) Potenza 7W Tensione 220-240V (50-60Hz) Flusso luminoso 756 lm Sorgente LED SMD2835 Temperatura di colore Full CCT 3000/4000/6000K o calda 2700/3000/4000K Dimmerazione Dimmerabile TRIAC Fascio 60º Diffusore Satinato Dimensioni Ø50 mm x 26 mm Materiale Alluminio + PC Protezione IP20 Classe energetica E Temperatura di esercizio -20ºC / +40ºC Durata 25.000 h Certificazioni CE, RoHS Garanzia 3 anni Vantaggi

- **Mini Ø50x26 mm:** soffitti poco profondi.
- **Dimmerabile TRIAC:** intensità regolabile.
- **Doppia gamma CCT:** Full o calda.
- **756 lm, 60º:** SMD2835.
- **Morsettiera integrata:** montaggio facile.
- **Alluminio + PC:** 25.000 h, garanzia 3 anni.

Applicazioni consigliate ? **Soffitti poco profondi** — sostituisce una GU10. ? **Soggiorni e camere** — atmosfera dimmerabile. ? **Negozi e hotel** — CCT a scelta. ? **Ristrutturazione** — anelli GU10 standard. Guida all'installazione 1 **Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione. 2 **Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT (gamma Full o calda). 3 **Collegare la morsettiera**
Collega il cavo con morsettiera integrata a 230V. 4 **Incassare e verificare**
Inserisci il modulo nell'anello GU10 e prova la dimmerazione. Domande frequenti **È dimmerabile?**
Sì, dimmerabile con un dimmer TRIAC. **Quali temperature offre?**
Due gamme a scelta: Full CCT 3000/4000/6000K o calda 2700/3000/4000K. **È adatto a soffitti poco**

profondi?

Sì, con soli 26 mm di spessore e Ø50 mm, sostituisce una GU10. **Il cavo è incluso?**
Sì, un cavo con morsettiera integrata facilita il collegamento. ?

7W

756 lm ?

TRIAC

CCT ?

Ø50x26

IP20 ?

Garanzia

3 anni

Galería de imágenes:



