Ventilatore da soffitto LED 71W FLOW ESSENTIAL CCT selezionabile

Códigos:

Riferimento: FLOW71W



Ficha técnica:

Potenza (W): 71
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Dimmerabile: Control Remoto
Lumen (Lm): 3728
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø1080 mm / Ø480 mm x 410 mm / 310 mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Ventilatore da soffitto LED Ventilatore da soffitto LED FLOW ESSENTIAL

Il comfort tutto l'anno: un motore DC ultra-silenzioso a , che scompaiono da spento e un'illuminazione LED 3 CCT dimmerabile.

? Motore DC 45 dB max ? Reversibile estate/inverno ? Illuminazione 3 CCT dimmerabile ? Telecomando incluso ? Pale retrattili Ø1080 mm

71 W
Consumo totale 6 velocità

Motore DC 3.728 lm
Flusso luminoso (3 CCT) Ø1080 mm
Diametro pale

Il **ventilatore da soffitto LED FLOW ESSENTIAL** unisce ventilazione e illuminazione in un unico apparecchio dal design minimalista bianco. Ideale per camere da letto, soggiorni, uffici e ambienti di medie dimensioni, abbina un **motore DC ad alta efficienza** a **6 velocità** e un **sistema di illuminazione LED integrato**, per un comfort termico e luminoso durante tutto l'anno.

Le sue **4 pale retrattili in policarbonato trasparente** si ritraggono quando il ventilatore è spento e si aprono in funzione fino a un **diametro di Ø1080 mm**. Il motore DC, particolarmente **silenzioso (45 dB alla massima velocità)**, integra una **funzione reversibile estate/inverno** e raggiunge **340 giri/min** per una portata d'aria fino a **6.493 m³/min**. Il consumo totale è di soli **71 W** (30 W motore + 41 W LED).

L'illuminazione LED consente di scegliere la temperatura di colore tra **3000 K** (bianco caldo), **4000 K** (bianco neutro) e **6000 K** (bianco freddo), con un **flusso luminoso regolabile** fino a **3.728 lm**. Il **telecomando incluso** gestisce velocità, colore e intensità, comanda in modo indipendente le funzioni ventilatore e luce e imposta il timer. L'apparecchio conserva in **memoria** l'ultimo colore e l'ultima intensità utilizzati.

Perché scegliere il ventilatore FLOW ESSENTIAL? **? Pale retrattili discrete**
Le 4 pale in policarbonato trasparente si nascondono quando il ventilatore è spento: l'apparecchio sembra allora una semplice plafoniera LED e apre un diametro di Ø1080 mm in funzione. **? Motore DC silenzioso a 6 velocità**
Il motore in corrente continua ad alta efficienza scende fino a 25 dB alle basse velocità e non supera i 45 dB alla massima potenza: un flusso d'aria costante senza rumori fastidiosi, perfetto per le zone di riposo e lettura. **?**

Illuminazione LED 3 CCT dimmerabile

Tre temperature di colore (3000 K / 4000 K / 6000 K) e un'intensità regolabile dal telecomando permettono di creare l'atmosfera desiderata, dal risveglio soffuso alla luce da lavoro. Funzione reversibile estate / inverno

Grazie all'inversione del senso di rotazione, il FLOW ESSENTIAL ottimizza il comfort tutto l'anno:

? Modalità inverno
Le pale spingono verso il basso l'aria calda accumulata a soffitto e la ridistribuiscono nell'ambiente, per un riscaldamento più uniforme e un risparmio energetico. ? Modalità estate
Il flusso d'aria discendente crea una sensazione di frescura immediata e rinfresca l'ambiente senza abbassare la temperatura reale. Tre temperature di colore a scelta 3000 K
Bianco caldo — atmosfera accogliente per la camera e le zone relax. 4000 K
Bianco neutro — luce equilibrata per il soggiorno e gli ambienti living. 6000 K
Bianco freddo — luce nitida e stimolante per l'ufficio e il lavoro.

L'intensità è **regolabile** e l'apparecchio conserva in **memoria** l'ultimo colore e livello utilizzati.

Caratteristiche tecniche Consumo totale 71 W (30 W motore + 41 W LED) Tensione di ingresso 220-240 V Frequenza 50-60 Hz Tipo di motore DC (corrente continua) Numero di velocità 6 (8 / 11 / 15 / 18 / 24 / 30 W) Velocità di rotazione 175 / 190 / 195 / 207 / 308 / 340 giri/min Portata d'aria per velocità 2.450 / 3.700 / 3.859 / 4.740 / 5.860 / 6.493 m³/min Livello sonoro per velocità 25 / 25 / 30 / 30 / 40 / 45 dB Funzione reversibile Sì, modalità estate / inverno Flusso luminoso 3.728 lm Temperatura di colore (CCT) 3 CCT selezionabile: 3000 K / 4000 K / 6000 K Luce dimmerabile Sì Sorgente luminosa LED SMD2835 Indice cromatico (CRI) > 80 Angolo di apertura 120º Diffusore Opale Classe energetica F Numero di pale 4, retrattili Materiali Metallo (corpo) + PC (pale) Colore Bianco (corpo) / trasparente (pale) Diametro totale (pale aperte) Ø1080 mm Diametro base / rosone Ø480 mm / Ø160 mm Altezza (asta lunga / corta) 410 mm / 310 mm Peso netto / lordo 3,900 kg / 4,830 kg Dimensioni dell'imballo 530 x 530 x 160 mm Tipo di montaggio A superficie, a soffitto Soffitto inclinato Sì, fino a 20º Tipo di connessione Cavo a 3 poli Telecomando Incluso Timer ventilatore Fino a 2 h Memoria Memoria di colore integrata (telecomando) Grado di protezione IP20 (uso esclusivo interno) Temperatura di esercizio -20 ºC / +40 ºC Durata 25.000 h Certificazioni CE - RoHS Garanzia Motore 5 anni / LED 3 anni Applicazioni consigliate

Progettato per uso interno (IP20) e particolarmente adatto ai soffitti bassi grazie alle sue due aste, il FLOW ESSENTIAL è ideale per:

? **Camere da letto** — ventilazione silenziosa e luce soffusa per un sonno riposante. ? **Soggiorni e living** — comfort termico tutto l'anno e illuminazione principale 3 CCT. ? **Uffici e zone lettura** — luce bianco freddo stimolante e flusso d'aria costante senza rumore. I vantaggi del FLOW ESSENTIAL

- ? **Sistema 2-in-1**: ventilatore e illuminazione LED integrata in un unico apparecchio.
- ? **Motore DC silenzioso**: 6 velocità, da 25 dB a 45 dB, per un comfort acustico ottimale.
- ? **Funzione reversibile estate/inverno**: un solo apparecchio utile tutto l'anno.
- ? **Pale retrattili**: discrezione da spento, diametro Ø1080 mm in funzione.
- ? **Ideale per soffitti bassi**: due aste (310 / 410 mm) e compatibilità con soffitti inclinati fino a 20º.
- ? **Telecomando completo**: velocità, CCT, intensità regolabile, timer e memoria di colore.

Guida all'installazione

L'installazione del **ventilatore FLOW ESSENTIAL** avviene a superficie sul soffitto, su alimentazione 220-240 V:

1 **Togliere la corrente**
Interrompi l'alimentazione dal quadro elettrico prima di ogni intervento. 2 **Scegliere l'asta**
Usa l'asta corta (altezza 310 mm) per i soffitti bassi o l'asta lunga (410 mm) in base all'altezza disponibile. 3 **Fissare e collegare**
Fissa la staffa al soffitto, monta l'apparecchio e collega il cavo a 3 poli. Compatibile con soffitti inclinati fino a 20º. 4 **Messa in funzione**
Ripristina la corrente e gestisci velocità, senso (estate/inverno), colore e intensità dal telecomando incluso. ? **Consiglio:** l'installazione di un ventilatore da soffitto deve essere eseguita da un professionista qualificato. Prodotto destinato a uso esclusivo interno (IP20). Domande frequenti **Il ventilatore FLOW ESSENTIAL è adatto ai soffitti bassi?**
Sì. È fornito con due aste (corta e lunga) che consentono un'altezza di installazione da 310 a 410 mm, pensata appositamente per i soffitti bassi. **Il telecomando è incluso?**
Sì, il telecomando è incluso. Gestisce velocità, temperatura di colore, intensità regolabile, timer e comanda in modo indipendente le funzioni ventilatore e luce. **Qual è la differenza tra modalità estate e inverno?**
In modalità estate il flusso d'aria scende per creare una sensazione di frescura. In modalità inverno il senso di rotazione si inverte per spingere verso il basso l'aria calda accumulata a soffitto, migliorando il comfort e il risparmio sul riscaldamento. **Si può installare all'esterno?**
No. Con grado IP20, il FLOW ESSENTIAL è destinato a uso esclusivo interno (camere, soggiorni, uffici). **Qual è la garanzia?**
Il motore è garantito 5 anni e la parte LED 3 anni. ?

Motore DC
6 velocità, 45 dB max ?

3 CCT dimmerabile
3000/4000/6000 K ?

Telecomando
Incluso, con memoria ?

Garanzia
Motore 5 anni / LED 3 anni

Galería de imágenes:






WINTER MODE
SUMMER MODE