Proiettore LED binario trifase PLATINUM 30W

Códigos:

Riferimento: FCTB30W



Ficha técnica:

Potenza (W): 30
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
LED: COB
Marca di chip LED: Philips LUMILEDS
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 3000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?85
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 38º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.90
Dimensioni (mm): Ø70 x 213 x 197 mm
Materiale da costruzione: Alluminio
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Colore: Bianco
Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K

Descripción del producto:

Illuminazione commerciale su binario Proiettore LED su binario trifase PLATINUM 30 W

La qualità di luce di un al servizio dei tuoi spazi commerciali:
, fascio e installazione immediata su binario universale.

? Chip LED PHILIPS ? Fascio 38º ? CRI 85 ? Selettore di fase ? Binario universale

30 W
Potenza 3.000 lm
Flusso luminoso 3000 K
Bianco caldo 38º

Angolo del fascio

Il **proiettore LED PLATINUM** è un faretto da **30 W** progettato per l'**illuminazione commerciale su binario trifase**. Il suo **adattatore integrato con selettore di fase** consente un'installazione semplice e rapida su binario universale, e l'orientamento libero indirizza la luce esattamente sui prodotti, sulle vetrine o sulle opere da valorizzare.

Dotato di un **chip LED PHILIPS** ad alta intensità, eroga un flusso luminoso di **3.000 lumen** con un **fascio concentrato di 38º**, ideale per l'illuminazione d'accento. La luce **bianco caldo 3000 K** e l'**indice di resa cromatica CRI 85** restituiscono fedelmente colori e materiali, un vantaggio essenziale nel retail. Il corpo in **alluminio** assicura un'efficace dissipazione termica per una durata di **50.000 ore**.

Perché scegliere il proiettore PLATINUM? **? Chip LED PHILIPS di qualità**
Il chip LED PHILIPS ad alta intensità garantisce un flusso stabile di 3.000 lumen, un'efficienza nominale di 100 lm/W e una luce omogenea, senza sfarfallio né deriva di colore nel tempo. **? Adattatore con selettore di fase**
L'adattatore integrato con selettore di fase permette di distribuire facilmente i proiettori sui tre circuiti di un binario trifase e di creare più scene luminose indipendenti. Compatibile con binario universale. **? Resa cromatica CRI 85**
Con un fascio di 38º e un CRI di 85, il PLATINUM valorizza i prodotti con colori fedeli e contrasti nitidi: ideale per moda, arredamento o alimentare. Caratteristiche tecniche Potenza / Consumo 30 W Tensione di ingresso 220-240 V Frequenza 50-60 Hz Temperatura di colore (CCT) 3000 K (bianco caldo) Sorgente luminosa LED COB (chip PHILIPS) Flusso luminoso del LED 3.300 lm Flusso luminoso nominale 3.000 lm Efficienza del LED 110 lm/W Efficienza nominale 100 lm/W Classe energetica G Angolo di apertura 38º Indice cromatico (CRI) 85 Fattore di potenza 0,90 Tipo di montaggio Su binario trifase (adattatore con selettore di fase) Compatibilità Binario universale Grado di protezione IP20 (uso interno) Materiale Alluminio Colore Bianco Dimensioni Ø70 x 213 x 197 mm Temperatura di esercizio -20 ºC / +40 ºC Durata 50.000 h Certificazioni CE - RoHS Garanzia 3 anni Applicazioni consigliate

Grazie al fascio di 38º e all'eccellente resa cromatica, il proiettore PLATINUM è ideale per l'illuminazione d'accento in:

? **Negozi e punti vendita** — valorizzazione di prodotti, vetrine ed espositori con colori fedeli. ? **Showroom e gallerie** — illuminazione d'accento orientabile per opere, arredi ed esposizioni. ? **Hotellerie e spazi professionali** — scene luminose modulabili su binario trifase grazie al selettore di fase. I vantaggi del PLATINUM

- ? **Chip LED PHILIPS**: luce stabile e affidabile, efficienza nominale di 100 lm/W.
- ? **Installazione senza attrezzi**: adattatore integrato con selettore di fase, compatibile con binario universale.
- ? **Resa cromatica CRI 85**: colori fedeli per un'illuminazione commerciale di alto livello.
- ? **Fascio concentrato 38º**: ideale per l'illuminazione d'accento mirata.
- ? **Lunga durata**: 50.000 ore, corpo in alluminio e garanzia di 3 anni.

Guida all'installazione

Il proiettore PLATINUM si installa in pochi secondi su un binario trifase 230 V:

1 **Togliere la corrente**
Metti il binario fuori tensione prima di ogni operazione. 2 **Selezionare la fase**
Scegli il circuito desiderato con il selettore di fase dell'adattatore. 3 **Agganciare al binario**
Inserisci l'adattatore nel binario universale e bloccalo con un quarto di giro. 4 **Orientare e accendere**
Ripristina la corrente e orienta il proiettore verso la zona da illuminare. ? **Consiglio:** distribuisci i proiettori sulle tre fasi del binario per creare scene luminose indipendenti. Prodotto destinato a uso interno (IP20). Installazione da parte di un professionista qualificato. Domande frequenti **Il PLATINUM è compatibile con tutti i binari trifase?**
Sì, il suo adattatore integrato è compatibile con i binari trifase universali. Il selettore di fase permette di scegliere il circuito di alimentazione. **A cosa serve il selettore di fase?**
Permette di distribuire i proiettori sui tre circuiti indipendenti di un binario trifase, per comandare separatamente diversi gruppi di faretti e creare più scene luminose. **Che tipo di illuminazione offre il fascio di 38º?**
Un fascio di 38º è un fascio concentrato, ideale per l'illuminazione d'accento: valorizza un prodotto, una vetrina o un'opera specifica anziché fornire un'illuminazione generale diffusa. **Si può usare all'esterno?**

No. Con grado IP20, il PLATINUM è destinato a uso interno (negozi, showroom, gallerie). ?

Chip PHILIPS

3.000 lm, 100 lm/W ?

CRI 85

Colori fedeli ?

Selettore di fase

Binario universale ?

50.000 h

Garanzia 3 anni

Galería de imágenes:



