Plafoniera LED circolare GEA 54W IP54

Códigos:

Riferimento: GEA54



Ficha técnica:

Potenza (W): 54
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Efficacia luminosa (Lm/W): 110
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP54
IK: IK06
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.50
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø400x53mm
Materiale da costruzione: PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Plafoniera LED a superficie Plafoniera LED circolare GEA

Una luce , un e un grado : la soluzione versatile per l'illuminazione generale d'interni, anche negli ambienti umidi.

? Selettore 3 CCT ? 54 W ? IP54 ? Diffusore opale ? Profilo sottile 53 mm

54 W
Potenza 5.972 lm
Flusso luminoso 3 CCT

3000/4000/6500 K IP54
Protezione

La **plafoniera LED circolare GEA** è una soluzione di illuminazione generale versatile ed efficiente per interni. Il design rotondo e la finitura minimalista si integrano con discrezione in qualsiasi ambiente, con un profilo sottile di appena **53 mm** particolarmente adatto ai **soffitti bassi**.

Con una potenza di **54 W**, eroga **5.972 lumen**. Il **diffusore opale** distribuisce la luce in modo omogeneo, senza abbagliamento, per ambienti confortevoli sia residenziali sia commerciali. La tecnologia LED SMD ad alta efficienza consente un **risparmio sui consumi fino all'80 %**.

Grazie al **selettore di temperatura di colore CCT**, scegli tra **3000 K** (bianco caldo), **4000 K** (bianco neutro) e **6500 K** (bianco freddo), senza cambiare apparecchio. Il **CRI 80** restituisce fedelmente i colori e il grado **IP54** consente l'installazione in **ambienti umidi ed esterni coperti**.

Perché scegliere la plafoniera GEA? **? Selettore 3 CCT integrato**
Un solo apparecchio per tre atmosfere: seleziona 3000 K, 4000 K o 6500 K in base all'ambiente e all'uso, senza cambiare prodotto né sorgente. **? Grado IP54 versatile**
Protetta contro la polvere e gli spruzzi d'acqua, la GEA è adatta a cucine, bagni e altri ambienti umidi, oltre agli esterni coperti (terrazze, tettoie). **? Luce omogenea, profilo sottile**
Il diffusore opale diffonde una luce morbida e uniforme senza abbagliamento, in un corpo di soli 53 mm di spessore, ideale per soffitti bassi e corridoi. Tre temperature di colore a scelta 3000 K
Bianco caldo — atmosfera accogliente per soggiorni, camere e ingressi. 4000 K
Bianco neutro — luce equilibrata per cucine, corridoi e uffici. 6500 K
Bianco freddo — luce nitida per zone tecniche e di lavoro.

Il cambio di temperatura si effettua tramite il **selettore CCT** dell'apparecchio, senza smontaggio.

Caratteristiche tecniche (modello 54 W) Potenza nominale 54 W Tensione di ingresso 220-240 V Frequenza 50/60 Hz Flusso luminoso 5.972 lm Temperatura di colore (CCT) 3 CCT selezionabile: 3000 / 4000 / 6500 K Sorgente luminosa LED SMD 2835 Indice cromatico (CRI) > 80 Angolo di apertura 120º Diffusore Opale Classe energetica E Fattore di potenza > 0,90 Driver Interno Dimmerabile No Classe di protezione elettrica Classe II Grado di protezione IP54 Resistenza agli urti (IK) IK06 Materiale PC (corpo e copertura) Colore Bianco Dimensioni Ø400 x 53 mm Tipo di montaggio A superficie (parete / soffitto) Ambiente Interni; ambienti umidi ed esterni coperti Temperatura di esercizio -20 ºC / +40 ºC Durata 25.000 h Certificazioni CE - RoHS Garanzia 3 anni Applicazioni consigliate ? **Soffitti bassi e zone di passaggio** — corridoi, ingressi e disimpegni dove serve una luce uniforme senza ingombro. ? **Cucine e bagni** — luce chiara e brillante; il grado IP54 consente l'uso in ambienti umidi. ? **Illuminazione d'accento** — valorizzazione discreta di elementi decorativi o zone specifiche, residenziali o commerciali. I vantaggi del GEA

- ? **Selettore 3 CCT**: 3000, 4000 o 6500 K su un unico apparecchio.
- ? **54 W / 5.972 lm**: potenza ideale per ambienti ampi e spazi commerciali.
- ? **IP54**: utilizzabile in ambienti umidi ed esterni coperti.
- ? **Fino all'80 % di risparmio** energetico grazie alla tecnologia LED SMD.
- ? **Installazione semplice a superficie**: profilo di 53 mm, ideale per soffitti bassi.
- ? **Luce confortevole**: diffusore opale senza abbagliamento, CRI 80 e garanzia 3 anni.

Guida all'installazione

La plafoniera GEA si installa a superficie su parete o soffitto, su alimentazione 220-240 V:

1 **Togliere la corrente**
Interrompi l'alimentazione dal quadro elettrico prima di ogni intervento. 2 **Fissare la base**
Fissa la base a parete o soffitto con viti e tasselli adatti al supporto. 3 **Selezionare la CCT e collegare**
Scegli la temperatura di colore con il selettore, quindi collega l'apparecchio (Classe II). 4 **Chiudere e mettere in funzione**
Aggancia il diffusore, ripristina la corrente: la plafoniera è pronta. ? **Consiglio:** il grado IP54 consente l'installazione in cucine, bagni ed esterni coperti. Installazione da parte di un professionista qualificato. Domande frequenti **Come si sceglie la temperatura di colore?**
La GEA integra un selettore CCT che permette di scegliere tra 3000 K (bianco caldo), 4000 K (bianco neutro) e 6500 K (bianco freddo), senza cambiare apparecchio. **Si può installare in bagno o in cucina?**
Sì. Il grado IP54 la protegge da polvere e spruzzi d'acqua, rendendola adatta ad ambienti umidi ed esterni coperti.

Quale superficie può illuminare il GEA 54 W?

Con i suoi 5.972 lumen, il modello 54 W è progettato per ambienti ampi e spazi commerciali che richiedono un'illuminazione generale potente e uniforme. **La plafoniera GEA è dimmerabile?**

No, questo modello non è dimmerabile. Si accende e si spegne tramite l'interruttore a parete. ?

3 CCT

3000/4000/6500 K ?

IP54

Ambienti umidi ?

Fino all'80 %

di risparmio energetico ?

25.000 h

Garanzia 3 anni

Galería de imágenes:







