Lampione LED VILLA Acciaio 40W Chip Bridgelux 5400Lm

Códigos:

Riferimento: VILLA-STEEL-40W



Ficha técnica:

Potenza (W): 40
Voltaggio nominale (V): 175-260V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5000K
Temperatura di colore CCT: 2200K
Temperatura di colore CCT: 3000K
LED: SMD3030
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 135
Lumen (Lm): 5400
Indice di resa cromatica (Ra):: ?70
IP: IP65
IK: IK10
Angolo luminoso: 70x150º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.96
Dimensioni (mm): 390x390x710mm
Materiale da costruzione: Acciaio + PMMA
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: D
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Ambra 2200K, Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Lampione urbano LED in acciaio Lampione LED VILLA acciaio 40W BridgeLUX SMD3030 2D 5400 lm IP65

Il in acciaio nero unisce design classico ed efficienza: 40W, e un'efficienza di 135 lm/W. Protezione per illuminare strade e spazi esterni urbani.

? 40W? 5400 lm? IP65? 135 lm/W

40W
Potenza5400 lm
Flusso luminoso135 lm/W

EfficienzaIP65
Protezione

Il **lampione LED VILLA** in acciaio nero è un'opzione elegante ed efficiente per illuminare strade e spazi esterni. Con un design classico e una costruzione robusta in acciaio nero, unisce stile e funzionalità per un'illuminazione ottimale in ambiente urbano.

Dotato di un modulo LED con chip **BridgeLUX SMD3030 2D** da **40W**, fornisce un flusso luminoso di **5400 lumen** con un'efficienza di **135 lm/W** e un'ottica asymétrique 70ºx150º. La classificazione **IP65**, il protettore contro le sovratensioni 10kV e l'alimentazione 170-270V AC garantiscono affidabilità e durata (durata di circa 50 000 h) contro le condizioni climatiche.

Perché scegliere questo prodotto? **? 5400 lm, 135 lm/W**
Illuminazione urbana potente ed efficiente. **? IP65 e acciaio nero**
Robusto e resistente alle intemperie. Protettore 10kV. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in diverse temperature di colore:

2200 K
Ambra3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro5000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoLampione LED esternoPotenza40WFlusso luminoso5400 lmEfficienza135 lm/WChip LEDBridgeLUX SMD3030 2DOtticaAsymétrique 70ºx150ºProtezioneIP65Dimensioni390x390x710 mmProtezione sovratensioni10kVTensione d'ingresso170-270V ACDurata50 000 hMaterialeAcciaio nero Vantaggi

- **5400 lumen a 135 lm/W:** illuminazione urbana efficiente.
- **Chip BridgeLUX SMD3030 2D:** qualità e prestazioni.
- **IP65:** resistente alle intemperie.
- **Ottica asymétrique 70ºx150º:** distribuzione adatta alle strade.
- **Protettore 10kV:** maggiore sicurezza.
- **Lunga durata:** circa 50 000 h.
- **Acciaio nero:** design classico e robusto.

Applicazioni consigliate ?**Strade e viali** — illuminazione pubblica urbana.?**Piazze e parchi** — spazi esterni.?**Zone residenziali** — vie e accessi.?**Parcheggi esterni** — illuminazione robusta. Guida all'installazione 1**Preparare il supporto**
Installa il lampione su una colonna o un palo compatibile.2**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima del collegamento.3**Collegare il modulo**
Collega il modulo LED alla rete 170-270V AC secondo le norme.4**Verificare**

Controlla il fissaggio e l'accensione, poi chiudi l'apparecchio. Domande frequenti **Quale flusso luminoso fornisce?**

5400 lumen, con un'efficienza di 135 lm/W. **È adatto all'esterno?**

Sì, la classificazione IP65 lo rende adatto all'illuminazione pubblica esterna. **Qual è la sua durata?**
Circa 50 000 h. ?

IP65
Acciaio nero?

5400 lm
135 lm/W?

10kV
Sovratensioni?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:




71 cm
39 cm






C Plane Distribution Diagram


C0 Space ISO Illuminance Curve


C Plane Distribution Diagram


ISO Lighting Intensity Curve
Curves:
[Unit: cd]
[Max] =2295.072
Luminaire Classification:
IES: Type II
Longitudinal: Short
Cutoff: Semicutoff
Maximum Light Intensity(cd): 2295.07
Maximum Cand.@Angle: H=-60.0°,V=0.0°


Round ISO Light Intensity Diagram
House Side
Street Side

