

Downlight LED 5W CCT circolare da incasso chip OSRAM acciaio inox 550Lm

Códigos:

Referencia: PC5WBSN-CCT-90814



Ficha técnica:

Potenza (W): 5
Voltaggio nominale (V): 85-265V
CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 110
Lumen (Lm): 550
CRI: +80
Colore: Plata
IP: IP20
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø85x25mm
Misura di taglio (mm.): Ø75mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia: A+
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): F
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Downlight LED da incasso in acciaio inox 5W Ø85mm

Downlight LED da incasso dall'elegante design slim ultrasottile, con uno spessore visibile inferiore a 3mm, e un consumo di 5W, equivalente a lampade da incasso a basso consumo, oblò alogeni e CFL, riducendo i consumi fino all'80%. Costruito con chip LED OSRAM SMD2835 ad alta luminosità, corpo riflettore in alluminio, anello di chiusura in acciaio inox e diffusore in policarbonato opalino, il downlight LED da incasso ha un'eccellente efficienza luminosa di 110Lm/W ed emette un flusso luminoso di 550 lumen, quindi omogeneo, intenso e senza ombre o macchie scure. Inoltre, grazie al suo angolo di illuminazione di 120°, otterrai un'illuminazione intensa riducendo il numero di punti luce.

Diametro esterno: Ø85mm
Diametro di taglio: Ø75mm

Il downlight a LED ha un grado di protezione IP20, quindi il suo utilizzo all'interno è limitato.

Driver esterno incluso e selettore CCT

Il downlight LED da incasso include un driver esterno di alta qualità e resistenza, per massimizzare la vita utile della scheda LED. Il driver include la più recente tecnologia di isolamento e protezione, conforme a tutti gli standard CE e RoHS. Inoltre, supporta un'ampia gamma di tensioni di ingresso 85-265 V. Il driver incluso non è regolabile in intensità. Il driver include un selettore di temperatura colore CCT, che permette, in un unico dispositivo, di selezionare il colore tra 3000K/4000K/6000K.

Usi e applicazioni del downlight LED in acciaio inossidabile da 5W

È possibile installare il downlight LED da incasso da 5W in fori circolari nel soffitto di Ø75mm. Pertanto, puoi installarlo al posto di downlight e oblò CFL. Usalo su:

- Cucine
- Camere da letto
- Salotti e sale da pranzo
- Alberghi, bar e ristoranti
- Negozi e centri commerciali

Galería de imágenes:

