Downlight LED da incasso quadrato 20W taglio adattabile 1600Lm

Códigos:

Riferimento: PCD20WAJ



Ficha técnica:

Potenza (W): 20
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 80
Lumen (Lm): 1600
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Quadrato
Dimensioni (mm): 230x230mm
Misura di taglio (mm.): Réglable 40-220mm
Materiale da costruzione: Alluminio + vetro
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: G
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Downlight LED quadrato ultrasottile Downlight LED quadrato 20W 1600 lm, diametro regolabile

Un ultrasottile e versatile. Con 1600 lumen, un angolo di 120º e un taglio regolabile (40-220 mm), sostituisce i downlight 2x26W con oltre il 50% di risparmio.

? 20W? 1600 lm? 120º? Ø reg.

20W
Potenza1600 lm
Flusso luminoso120º

Angolo40-220 mm
Taglio

Il **downlight LED quadrato da incasso** dal design slim ultrasottile è una soluzione perfetta per un'illuminazione efficiente e versatile. Con una **potenza di 20W**, equivale ai downlight a basso consumo e CFL da 2x26W, riducendo i consumi di oltre la metà.

Costruito con **LED SMD2835 ad alta luminosità**, una scocca riflettente in alluminio e un diffusore in policarbonato opale, emette un flusso di **1600 lumen** in modo omogeneo, senza ombre né punti scuri. L'**angolo di 120º** ottimizza lo spazio illuminato e la **misura di taglio regolabile (40-220 mm)** facilita l'installazione semi-incassata. Dimensioni esterne 230x230x25 mm, protezione IP20.

Perché scegliere questo prodotto? **? Taglio regolabile 40-220 mm**

Si adatta a molte aperture, ideale in ristrutturazione. **? Angolo 120º**

Luce omogenea senza ombre né punti scuri. **? Oltre il 50% di risparmio**
Sostituisce i downlight 2x26W con 1600 lm. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDownlight LED quadrato da incassoPotenza20WFlusso luminoso1600 lmAngolo di apertura120ºTipo di LEDSMD2835MaterialeAlluminio laccato e policarbonato opaleMisura di taglio40-220 mm (regolabile)Dimensioni esterne230 x 230 x 25 mmProtezioneIP20 (interno) Vantaggi

- **Taglio regolabile 40-220 mm:** si adatta a molte aperture.
- **1600 lumen:** luce omogenea senza ombre.
- **Angolo 120º:** ottimizza lo spazio illuminato.
- **Ultrasottile:** design slim discreto.
- **Oltre il 50% di risparmio:** sostituisce i downlight 2x26W.
- **Riflettore in alluminio:** illuminazione intensa e uniforme.

Applicazioni consigliate ?**Cucine** — illuminazione brillante e uniforme.?**Soggiorni e sale da pranzo** — atmosfere piacevoli.?**Hotel, bar e ristoranti** — illuminazione di qualità.?**Negozi** — valorizzazione dei prodotti. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Regolare il taglio**
Regola la misura di taglio (40-220 mm) all'apertura del soffitto.3**Collegare**
Collega il downlight alla rete secondo le norme.4**Incassare**

Inserisci il downlight nel taglio semi-incassato e riattiva la corrente. Domande frequenti **La misura di taglio è fissa?**

No, è regolabile da 40 a 220 mm, facilitando installazione e ristrutturazione. **Cosa sostituisce?**

I downlight a basso consumo e CFL da 2x26W, con oltre il 50% di risparmio. **È adatto all'esterno?**
No, il grado IP20 lo destina all'uso interno. ?

Ø reg.
40-220 mm?
120º
Senza ombre?
1600 lm
+50% risparmio?
Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:







