Tubo LED T8 13W 90cm vetro 300º 1690Lm Alta luminosità

Códigos:

Riferimento: TB90MAX



Ficha técnica:

Potenza (W): 13
Voltaggio nominale (V): 175-260V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6000K
Temperatura di colore CCT: 3000K
Base: G13
Efficacia luminosa (Lm/W): 130
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 150
Lumen (Lm): 1690
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
IP: IP20
Angolo luminoso: 300º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.95
Dimensioni (mm): 900
Materiale da costruzione: Vetro
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 3000K, Bianco freddo 6000K

Descripción del producto:

Tubo LED T8 in vetro, alta efficienza Tubo LED T8 13W 90 cm vetro 300º 1690 lm alta luminosità

Un in vetro opale che sostituisce i tubi fluorescenti con oltre il 50% di risparmio. 13W, , efficienza di 150 lm/W, angolo di 300º e accensione istantanea senza sfarfallio.

? 13W? 1690 lm? 300º? 150 lm/W

13W
Potenza1690 lm
Flusso luminoso150 lm/W

Efficienza300º
Angolo

Il **tubo LED T8 da 13W e 90 cm** è una soluzione di illuminazione efficiente per sostituire i tradizionali tubi fluorescenti. Con un flusso luminoso di **1690 lumen** e un'efficienza di **150 lm/W**, offre oltre il 50% di risparmio rispetto ai tubi fluorescenti, con accensione istantanea e senza sfarfallio.

Realizzato in **vetro opale** di alta qualità e plastica ABS, assicura una migliore distribuzione della luce grazie all'angolo di **300º**. Con attacco **T8**, collegamento a una estremità, tensione di 175-265V e diametro di Ø26 mm, è adatto all'uso interno (IP20) e anche esterno se installato in un apparecchio stagno.

Perché scegliere questo prodotto? **? 150 lm/W**

Oltre il 50% di risparmio rispetto ai tubi fluorescenti. **? Angolo 300º**

Vetro opale per una distribuzione omogenea della luce. **? Accensione istantanea**
Senza sfarfallio, per un comfort visivo immediato. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoTubo LED T8 in vetroPotenza13WFlusso luminoso1690 lmEfficienza150 lm/WAngolo di apertura300ºAttaccoT8CollegamentoA una estremitàTensione175-265VMaterialeVetro opale e ABSLunghezza90 cmDiametroØ26 mmProtezioneIP20 Vantaggi

- **150 lm/W:** oltre il 50% di risparmio rispetto al fluorescente.
- **1690 lumen:** alta luminosità.
- **Angolo 300º:** vetro opale, luce omogenea.
- **Accensione istantanea:** senza sfarfallio.
- **Collegamento a una estremità:** installazione semplice.
- **Vetro opale + ABS:** qualità e resistenza.

Applicazioni consigliate ?**Uffici** — sostituzione dei tubi fluorescenti.?**Negozi** — illuminazione efficiente.?**Officine e garage** — illuminazione tecnica.?**Corridoi e magazzini** — luce omogenea. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Rimuovere lo starter**
Per un apparecchio fluorescente, rimuovi/sostituisci lo starter secondo le istruzioni.3**Installare il tubo**
Inserisci il tubo T8 (collegamento a una estremità) nei portalampada.4**Accendere**

Riattiva la corrente e verifica l'accensione istantanea. Domande frequenti **Qual è la sua efficienza?**

150 lm/W, ovvero oltre il 50% di risparmio rispetto ai tubi fluorescenti. **Qual è il suo collegamento?**

A una sola estremità, con attacco T8. **È adatto all'esterno?**
In interni (IP20), e all'esterno solo in un apparecchio stagno. ?

150 lm/W
+50% risparmio?

1690 lm
300º?

Istantaneo
Senza sfarfallio?


Disponibile
Spedizione rapida


Galería de imágenes:


HIGH
LUMENS
300°
SMD 2835
150Lm/W
3000K
4000K
6500K


EPISTAR
LED
CHIP
SMD2835
300°


LED
STARTER


OR
T8
Size:
Tube 22W -1500mm
Tube 18W -1200mm
Tube 13W - 900mm
Tube 9W - 600mm


900mm
26mm
7mm

