Faretto da incasso LED quadrato 40W chip OSRAM 24º UGR17 4400Lm

Códigos:

Riferimento: 4832



Ficha técnica:

Potenza (W): 40
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 110
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 4400
Indice di resa cromatica (Ra):: ?85
IP: IP20
Angolo luminoso: 24º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 130x130x50mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Faretto da incasso ad alte prestazioni Faretto da incasso LED quadrato 40W OSRAM 24º UGR17 4400 lm

Un con ottica chiusa 24º e basso abbagliamento UGR17. Con 4400 lumen, offre una luce intensa e focalizzata, ideale per la valorizzazione precisa in negozi e ospitalità.

? 40W? 4400 lm? 24º? UGR17

40W
Potenza4400 lm
Flusso luminoso24º

OtticaUGR17
Comfort visivo

Il **faretto da incasso LED quadrato da 40W** offre una luce intensa e focalizzata grazie alla sua **ottica chiusa di 24º**. Con un flusso luminoso di **4400 lumen** e un indice di basso abbagliamento **UGR17**, valorizza prodotti e zone specifiche con una luce precisa e confortevole.

Realizzato in **alluminio laccato bianco e policarbonato trasparente**, integra un driver esterno (non dimmerabile). Con dimensioni di 130x130 mm (taglio 120x120 mm) e protezione IP20, si installa a incasso in negozi, ospitalità e spazi residenziali di pregio.

Perché scegliere questo prodotto? **? Ottica 24º**
Luce intensa e focalizzata per l'accento. **? UGR17**
Basso abbagliamento per un grande comfort visivo. **? 4400 lm**
Illuminazione potente e precisa per la valorizzazione. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoFaretto da incasso LED quadratoPotenza40WFlusso luminoso4400 lmOttica chiusa24ºUGR 17MaterialeAlluminio laccato bianco e policarbonato trasparenteDriverEsterno (non dimmerabile)Dimensioni130 x 130 mmTaglio120 x 120 mmProtezioneIP20 Vantaggi

- **Ottica 24º:** luce intensa e focalizzata.
- **UGR17:** basso abbagliamento, comfort visivo.
- **4400 lumen:** illuminazione potente e precisa.
- **Alluminio laccato bianco:** finitura elegante.
- **Driver esterno incluso:** installazione completa.
- **Formato quadrato:** design moderno da incasso.

Applicazioni consigliate ?**Negozi e centri commerciali** — valorizzazione dei prodotti.?**Hotel, bar e ristoranti** — illuminazione decorativa piacevole.?**Soggiorni e sale da pranzo** — illuminazione elegante.?**Cucine e zone di lavoro** — luce intensa e focalizzata. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Eseguire il taglio**
Taglia il soffitto alle dimensioni 120x120 mm.3**Collegare il driver**
Collega il driver esterno al faretto e alla rete.4**Incassare**
Inserisci il faretto nel taglio e riattiva la corrente. Domande frequenti **Qual è il suo angolo ottico?**
24º (ottica chiusa), per una luce intensa e focalizzata. **Cosa significa UGR17?**
Un indice di basso abbagliamento che garantisce un grande comfort visivo. **È dimmerabile?**
No, è fornito con un driver esterno non dimmerabile. ?

24º
Ottica chiusa?

UGR17
Comfort visivo?

4400 lm
40W?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:



OSRAM
LEDs
Included
130
Lm/W
OSRAM
Duris S8 SMD5050


OSRAM








130mm
H50
130mm
hole 120
mm
hole 120mm