Faretto Downlight LED inclinabile 38W CCT OSRAM/LIFUD 5980Lm

Códigos:

Riferimento: IL-4825



Ficha técnica:

Potenza (W): 38
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 160
Lumen (Lm): 5980
Indice di resa cromatica (Ra):: ?85
IP: IP20
Angolo luminoso: 60º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.95
Dimensioni (mm): Ø195x150mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Driver: LIFUD Flicker-free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Downlight orientabile CCT, OSRAM/LIFUD Faretto downlight LED 38W CCT orientabile OSRAM/LIFUD 5980 lm

Un con selettore CCT, dotato di LED e driver . Con 5980 lumen e una testa orientabile, dirige una luce di qualità in negozi, musei e gallerie.

? 38W? 5980 lm? CCT 3000-6000K? Orientabile

38W
Potenza5980 lm
Flusso luminoso3000-6000K
Temperatura CCTOrientabile

Testa

Il **faretto downlight LED orientabile da 38W** è una soluzione di illuminazione di pregio con selettore di temperatura di colore **CCT**. Dotato di LED **OSRAM** e di un driver **LIFUD**, fornisce un flusso luminoso di **5980 lumen** di grande qualità, ideale per la valorizzazione professionale.

La **testa orientabile** permette di dirigere con precisione la luce verso i prodotti o gli elementi da valorizzare. Con un diametro esterno di **Ø195 mm** e un taglio di **Ø180 mm**, e grazie al selettore CCT (3000K, 4000K, 6000K), si integra in negozi, ristoranti, musei, gallerie e centri commerciali per un'illuminazione flessibile e di qualità.

Perché scegliere questo prodotto? **? Selettore CCT**

Scegli 3000K, 4000K o 6000K secondo l'atmosfera. **? Testa orientabile**

Dirigi la luce verso le zone da valorizzare. **? OSRAM + LIFUD, 5980 lm**
LED OSRAM e driver LIFUD per una luce di qualità. Tonalità di luce disponibili

Selettore CCT per scegliere la temperatura di colore:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoFaretto downlight LED orientabilePotenza38WFlusso luminoso5980 lmTemperatura di coloreCCT selezionabile: 3000K / 4000K / 6000KLEDOSRAMDriverLIFUDOrientamentoTesta orientabileDiametro esternoØ195 mmDiametro di taglioØ180 mm
Vantaggi

- **Selettore CCT:** 3000K, 4000K o 6000K.
- **Testa orientabile:** luce diretta con precisione.
- **LED OSRAM + driver LIFUD:** qualità e affidabilità.
- **5980 lumen:** illuminazione potente.
- **Taglio Ø180 mm:** integrazione da incasso curata.
- **Versatile:** negozi, musei e gallerie.

Applicazioni consigliate ?**Negozi** — valorizzazione dei prodotti.?**Ristoranti** — illuminazione d'atmosfera diretta.?**Musei e gallerie** — illuminazione d'accento orientabile.?**Centri commerciali** — illuminazione flessibile di qualità. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Eseguire il taglio**
Taglia il soffitto al diametro Ø180 mm.3**Selezionare il CCT e collegare**
Imposta il CCT, collega il driver LIFUD secondo le norme.4**Incassare e orientare**

Inserisci il downlight e orienta la testa verso la zona da illuminare. Domande frequenti **Quali temperature di colore offre?**

CCT selezionabile: 3000K, 4000K e 6000K. **La testa è orientabile?**

Sì, permette di dirigere con precisione la luce. **Qual è il suo diametro di taglio?**
Ø180 mm (diametro esterno Ø195 mm). ?

CCT
3000-6000K?

Orientabile
OSRAM/LIFUD?

5980 lm
38W?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:










WW-NW-CW




Dimensions
Select color :
Daylight - Cool white - Warm white
3000K 4000K 6000K
195mm
150mm

