

Faretto Downlight LED inclinabile 38W CCT OSRAM/LIFUD 5980Lm

Códigos:

Referencia: IL-4825



Ficha técnica:

Potenza (W): 38
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 160
Lumen (Lm): 5980
CRI: +85
IP: IP20
Angolo luminoso: 60°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.95
Dimensioni (mm): Ø195x150mm
Materiale: Alluminio + PMMA
Driver: LIFUD Flicker-free
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Downlight LED da incasso indirizzabile 38W chip OSRAM CCT Downlight LED ad alte prestazioni per uso commerciale/professionale. Il downlight LED è realizzato in un involucro circolare in alluminio laccato bianco, con diffusore in PMMA.

Include LED OSRAM SMD2835 ad alta efficienza, con una resa luminosa di 160Lm/W e un flusso luminoso di 5980 lumen. Con un consumo di soli 38W sostituisce le lampadine a ioduri fino a 200W, con un conseguente notevole risparmio energetico che ridurrà la bolletta elettrica.

Il faretto LED da incasso ha un'ottica a 60°, e la sua testa è inclinabile/ruotabile/orientabile fino a 60° rispetto all'orizzontale. Ciò è particolarmente utile in negozi, centri commerciali, attività commerciali, musei e ristoranti, dove prodotti e aree possono essere focalizzati ed evidenziati grazie all'illuminazione a LED. Grazie a ciò, il downlight LED inclinabile si adatta a qualsiasi spazio.

Installazione e montaggio del downlight LED da 38W

L'installazione del downlight LED indirizzabile è molto semplice. Sarà sufficiente collegare il driver alla rete elettrica e incastrarlo grazie ai perni a molla ad alta resistenza che incorpora ai suoi lati. Il downlight LED risulterà perfettamente a

filo soffitto, e il suo bordo bianco nasconderà eventuali imperfezioni sia nel taglio che nella verniciatura.

Diametro esterno: Ø195mm

Diametro di taglio: Ø180mm

Il downlight LED ha una profondità di 150 mm, quindi è necessario anticipare questa distanza durante l'incasso nei controsoffitti. Si consiglia di lasciare uno spazio di almeno 170 mm tra il controsoffitto e la soletta, per una corretta ventilazione e per una corretta inclinazione del faretto LED.

Con un grado di protezione IP20, il downlight LED è adatto solo per uso interno.

Alto indice CRI+85

Il chip LED OSRAM SMD2835 all'interno del downlight LED ha un'eccellente resa cromatica con una valutazione CRI+85. Ciò consente di evidenziare ed evidenziare i colori dei prodotti, in modo vivace e accattivante, favorendo l'attrazione per il consumatore e favorendo l'effetto psicologico dell'acquisto.

Driver esterno LIFUD incluso


Il downlight LED da incasso include un driver esterno LIFUD di alta qualità e resistenza, per massimizzare la vita utile della scheda LED. Il driver include la più recente tecnologia di isolamento e protezione, conforme a tutti gli standard CE e RoHS. Inoltre, supporta un'ampia gamma di tensioni di ingresso 220-240 V. Il driver incluso non è regolabile in intensità.

Applicazioni del Faretto LED Circolare da 38W

- Negozi e imprese
- Ristoranti
- musei
- Gallerie e centri commerciali

Galería de imágenes:





Cri >70
Tc

Colorimetric Reproduction Index
FarbtreueIndex
Indice de Reproducción de Colores
Indice de Reproducción de Colores
Indice de Reproducción de Colores
Indica di Alta Qualità

CRI
70

70
Color
Index